

Kompakt • 2-Rad-Antrieb • 1,35 m Fräsbereich • Kubota Diesel

FSI D30

Stubbenfräse mit Fahrtrieb und Dieselmotor

Sehr gute Sicht auf das Fräsrاد durch schwenkbare Bedienkonsole. Über die Bedienkonsole werden alle Funktionen für das Fahren und Fräsen gesteuert.

Serienmäßige Ausstattung

- Hydraulischer 2-Radantrieb
- Automatische Rad-Bremsen
- Motor mit E-Start
- FSI power-clutch. Elektro-hydraulische Kupplung mit Bremse
- Mechanisches Sperrdifferential
- Zwei-Zylinder-System für Schwenkbewegung
- Hydraulische Einstellung von Schwenkbewegung
- Keilriemen-Antrieb = keine Leistungsverluste
- 3-fach drehbare Spezialzähne mit FSI Haltern
- Spezielle Fräszahn-Anordnung für optimale Leistung
- Befestigungsaugen für Transport
- Hebeöse für Kran
- Schutzabdeckung beim Fräsrاد
- Zwillingsbereifung, einfach abnehmbar für enge Durchfahrten
- 90 Grad schwenkbare Bedienung garantiert eine perfekte Sicht
- Alle Steuerungen in einer Bedienung
- Sicherheitsbügel. Das Fräsrاد stoppt, wenn der Bediener den Griffhebel löst
- Integrierte Werkzeugkiste
- LED-Beleuchtung
- Werkzeug für Verschleißteile

Zubehör

- Box für Bedienungsanleitung
- Zwillingsbereifung mit Traktorprofil, einfach abnehmbar für enge Durchfahrten



Leistung beim Fräsen

Zeitverbrauch beim Fräsen von Stubben mit Durchmesser:

ø40 cm: 6 min.

ø65 cm: 12 min.

ø105 cm: 35 min.

Die Zeiten sind Erfahrungen von Endkunden beim Fräsen von 15 cm über bis 15 cm unter Erdniveau



Kompakt • 2-Rad-Antrieb • 1,35 m Fräsbereich • Kubota Diesel

Motor

Leistung	18,5 kW/25 PS
Motor Typ	Kubota D1305-E4B, Wassergekühlt
Kraftstoff	Diesel
Kraftstofftank	35 liter
Arbeitsstunden je Tank	Ungef. 10 Stunden

Fräseinheit

Frässcheibe Durchmesser	470 mm
Fräszahn Typ	3-fach drehbar
Zahn	FSI 25
Anzahl Zähne	16
Max Schnitttiefe	52 mm
Kupplung	Elektro-hydraulisch mit Bremse
Antriebssystem Frässcheibe	Keilriemen
Schwenkung	2 x Hydraulikzylinder



Räder/Bremse

Antrieb	Hydraulische 2WD mit Sperdiff.
Antriebsrad	ø450 x 180, 8 ply
Lenkrad	ø410 x 110
Bremsen	Automatisch



Fräsbereich

Fräshöhe über Erdniveau	80 cm
Frästiefe unter Erdniveau	38 cm
Schwenkbereich	135 cm
Schwenkgeschwindigkeit	Verstellbar



Bedienung

Bedienungskonsole	Alle Funktionen 90 Grad schwenkbar Ergonomischer Sicherheitsbügel
-------------------	-------------------------------------------------------------------------

Abmessungen

Länge	2700 mm
Breite	800 mm (1350 mit Zwillingsräder)
Höhe	1220 mm
Gewicht	810 kg

