

**Kompakt • Selvkørende • 1,35 m fræseområde • Kubota diesel**

## FSI D30 TRACK

### På bælter med diesel motor og hydraulisk sving

Al betjening sker fra det integrerede panel og sikkerheden er i top ved at sikkerhedsbøjlen på panelet skal aktiveres for at starte fræsningen.

### Som standard leveres FSI D30 TRACK med:

- Bælter med hydraulisk udskud.
- Automatisk bremse på bælterne
- El-start af motor
- FSI power-clutch. Elektro-hydraulisk kobling med integreret bremse
- Hurtig nedbremsning af fræseskive ved frakobling
- Kileremstræk for optimal kraftoverføring
- 2 x svingcylinder for stabilt sving af fræsehovedet
- Justering af hastigheden på svingbevægelsen
- 3 x drejbart tandsystem med FSI holdere
- Special designet 2-delt fræseskive for optimal kapacitet og holdbarhed
- 90 gr. svingbart betjeningspanel, giver et godt udsyn til fræseområdet
- Al betjening samlet på betjeningspanelet
- Sikkerhedsbøjle, så fræseskiven frakobles hvis operatøren forlader betjeningspanelet
- Surringsøjer for enkel sikring und transport
- Løfteøjer for håndtering med kran
- Spånfang ved fræsehovedet
- LED arbejdslys. Tænd og sluk via betjeningspanelet
- Værktøjsæt til skift af sliddele

### Ekstra udstyr

- Manual beholder

### FSI D30 TRACK tilbydes også som:

- FSI D30 TRACK REMOTE (med radiostyring)

### Effektiv

Tidsforbrug ved stubfræsning af stubbe med dia.:

Ø400 mm = 6 min.

Ø650 mm = 12 min.

Ø1050 mm = 35 min.

Baseret på erfaringstal fra vores kunder ved 15 cm høje stubbe og en nedfræsning til 15 cm under jorden.



**Kompakt • Selvkørende • 1,35 m fræseområde • Kubota diesel**

#### Motor

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Motor effekt        | 18,5 kW/25 hk               |
| Motortype           | Kubota D1305-E4B, vandkølet |
| Brændstof           | Diesel                      |
| Tankvolum           | 35 liter                    |
| Arbejdstid pr. tank | Ca. 10 timer                |

#### Fræserhovedet

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Fræserskive diameter | 470 mm                        |
| Tandsystem           | 3 x drejbar                   |
| Tand                 | FSI 25                        |
| Antal tænder         | 16 stk.                       |
| Maks spåndybde       | 52 mm                         |
| Kobling              | Elektro hydraulisk med bremse |
| Transmission         | Kilerem                       |
| Sving                | Hydraulisk sving              |



#### Træk

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Træk på bælterne | Hydraulisk                 |
| Hastigheder      | Op til ca. 3 km/t          |
| Bremser          | Automatisk                 |
| Udskud           | Hydraulisk, bredde +250 mm |

#### Fræseområde

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Over jorden    | 800 mm            |
| Under jorden   | 380 mm            |
| Sving          | 1350 mm           |
| Svinghastighed | Trinløs justerbar |

#### Betjening

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Betjeningspanel | 90 gr. svingbart |
|-----------------|------------------|

#### Dimension

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Længde | 2700 mm                 |
| Bredde | 775 mm (Udskud 1050 mm) |
| Højde  | 1220 mm                 |
| Vægt   | 970 kg                  |

