

VITRA HOTWATER M:I

MILJØRIGTIG UKRUDTSBEKÆMPELSE



VITRA

HOTWATER M:I



Miljøvenlig & Effektivt
Bekæmpelse uden brug af gift



Ingen Brandfare
Bekæmpelse - kun med varmt vand



Lavt Vandforbrug
Vandforbrug på kun 9 liter/minuttet

VITRA

En stærk dansk familie..

VITRA HOTWATER M:1



Med Vitra Hotwater M:1 får du miljørigtig og effektiv bekæmpelse af ukrudt udelukkende - ved brug af vand, opvarmet til 120°C. Netop da der udelukkende benyttes varmt vand er processen både miljørigtig og helt uden brandfare. Vandet opvarmes med en kraftig og meget støjsvag brænder og ved hjælp af et patenteret keddelsystem elimineres utilsigtede temperatursvingninger effektivt, så der altid sikres en ensartet fremløbstemperatur og derved altid opnås en ensartet og optimal ukrudts bekæmpelse. Systemet betjenes let og enkelt fra den elektroniske styring i kabinen.

Den sektionsopdelte frontenhed er udstyret med hydraulisk sideforskydning, så der kan bekæmpes både på- og helt ind til kantsten. Systemet er også udstyret med håndlanse og 10 meter automatisk slangeopruller, så der også kan bekæmpes hvor det ikke er muligt med frontenheden, fx under bænke og på trapper.

- Lavt vandforbrug
- Ingen åben ild = Ingen brandfare
- Sektionsopdelt frontenhed m. sidedysse
- Elektronisk styring
- Bekæmpelse uden brug af gift
- Håndlanse med 10 m. aut. slangeopruller



Hotwater fronten er sektionsopdelt hvilket gør det muligt at bekæmpe både på- og helt ind til fx kantsten



Med den elektroniske styring sikres fuldt overblik direkte fra kabinen og giver let betjening af alle systemets funktioner



Det patenterede keddelsystem eliminerer effektivt utilsigtede temperatursvingninger og sikrer en ensartet bekæmpelse

Producent:

Lindholdt Maskiner A/S

Industrivej 8
DK-6818 Årre

Tlf: +45 7677 4477

Mail: Info@lindholdt-maskiner.dk

Web: www.lindholdt-maskiner.dk



Frontenheden er sektionsopdelt og med hydraulisk sideforskydning. Systemet er udstyret med håndlanse og 10 m. automatisk slangeopruller.

VITRA HOTWATER M:1

Arbejdstemperatur:	0-120 °C
Vandkapacitet:	500 liter
Vandforbrug:	9 liter/min.
Dieselskapacitet:	33 liter
Hydraulik oliemængde	25 liter/min.
Højde:	1350 mm.
Brede:	980 mm.
Længde:	1400 mm.
Vægt:	250 kg. (Uden vand)

For yderligere data, se venligst prislisen.

**Miljøvenlig
bekæmpelse**

UKRUDTSBEKÆMPELSE UDEN BRUG AF GIFT

Vitra's forhandles gennem et stærkt landsdækkende netværk af forhandlere og servicecentre. Alle med special uddannet personale, som er koblet direkte op på Vitra's interne netværk.

Vore forhandlere og servicecentre er fordelt over hele landet og der er således altid en servicepartner tæt på dig, som står klar til at rådgive og servicere både dig og din Vitra.

Din lokale Vitra forhandler:

Se forhandler oversigt og yderligere information på: www.lindholdtmaskiner.dk