

FSI H40S 50-75

Brochure

Hydraulisk stubfræser med sving til 50-75 l/min.

FSI H40S er en stubfræser med integreret sving til montering på knækstyrede minilæssere eller lignende redskabsbærere. H40S monteres med redskabsfæste/kobling. Svingbevægelsen sker med to cylindrer der styres fra el-boksen. Maskinen er udstyret med flange for montering af redskabsfæste. Der medfølger hydraulikslanger.



Hydraulik

Kraftbehov	18-31 kW/25-42 hk
Olieflow	50-75 l/min.
Olietryk	Maks 250 bar
Tilslutninger	Tryk/retur: 1/2" ISO A Male Lækolie: 1/2" ISO A Female

Fræserhovedet

Fræserskive diameter	470 mm
Tandsystem	3 x drejbar
Tand	FSI 25
Antal tænder	16 stk.
Maks. spåndybde	52 mm
Transmission	Direct drive
Sving	Hydraulisk med el-styring
Arbejdsbredde	1100 mm (2 x 37 gr.)

Ulakeret fæsteplade Standard

Betjening af svingbevægelsen

El-boks med magnetfod



FSI H40S 50-75

Brochure

Hydraulisk stubfræser med sving til 50-75 l/min.

Dimension

Længde	1240 mm
Bredde	800 mm
Højde	650 mm
Vægt	200 kg

Kapacitet

Tidsforbrug ved stubfræsning af stubbe med dia.:

ø400 mm	12 min.
ø650 mm	25 min.
ø105 mm	75 min.

Baseret på erfaringstal fra vores kunder ved 15 cm høje stubbe og en nedfræsning til 15 cm under jorden.

