

VITRA HOTWATER III

KOMPAKT VARMTVANDS UKRUDTSBEKÆMPELSE



Miljøvenlig
bekæmpelse



 **STØJSVAG**
KUN 29 DB

VITRA

HOTWATER III



Miljøvenlig & Effektivt
Bekæmpelse uden brug af gift



Ingen Brandfare
Bekæmpelse - kun med varmt vand



Lavt Vandforbrug
Vandforbrug på kun 4 liter/minuttet

VITRA

En stærk dansk familie..

VITRA HOTWATER III



Vitra Hotwater III giver dig den optimal frihed til effektiv og miljørigtig bekæmpelse af ukrudt.

Med integreret vandtank på 300 liter har du kapacitet til 1-2 timers uafbrudt arbejde og det indbyggede genopladelige batteri har kapacitet til en hel arbejdsdag på blot én enkelt opladning. Anlægget har en kraftig og meget støjsvag brænder (kun 29 db) og sikrer en stabil fremløbstemperatur, som opnås med et patenteret kedelsystem, hvilket giver en ensartet effektivitet eliminere utilsigtede temperatursvingninger.

Med 2 lette tryk på touch skærmen er systemet klar til brug på kun ét minut hvorefter anlægget let køres til den ønskede lokation og ukrudtet behandles let og effektivt med 110° varm vand fra håndlansen med patenterede dyser som sikrer perfekt dråbestørrelse med størst mulig effekt.- og med 7 m. (option 20 m.) slange er der mulighed for let og ubesværet at behandle selv svært tilgængelige steder.

- Lav Co² udledning
- Ingen åben ild og ingen brandfare
- Lang driftstid - 8 timer på én opladning
- Elektronisk styring
- Lavt vandforbrug - 4 liter/min
- Selvkørende og kompakt opbygning



Vitra Hotwater III manøvreres let rundt - helt uden tunge træk og styres let som det kendes fra selvkørende palleløftere



Med den elektroniske styring opnås enkel og sikker betjening og resterende batteri og diesel kapacitet kan overvåges



De store hjul giver en komfortabel kørsel uanset terræn og selve maskinen er generelt utrolig støjsvag - kun 29 db

Producent:

Lindholdt Maskiner A/S

Industrivej 8
DK-6818 Årre

Tlf: +45 7677 4477

Mail: Info@lindholdt-maskiner.dk

Web: www.lindholdt-maskiner.dk



Den selvkørende opbygning gør Vitra Hotwater III utrolig let at manøvrere rundt i bybilledet - systemet styres let og enkelt som en traditionel el-palleløfter.

HOTWATER III

Arbejdstemperatur:	0-120 °C
Vandkapacitet:	300 liter
Vandforbrug:	4 liter/min.
Dieselskapacitet:	33 liter
Driftstid pr. opladning:	8 timer (Ladetid: 4 timer)
Støjniveau:	29 db.
Højde:	1600 mm.
Brede:	920 mm.
Længde:	1830 mm.
Vægt:	280 kg. (Uden vand)

For yderligere data, se venligst prislisten.

**Miljøvenlig
bekæmpelse**

UKRUDTSBEKÆMPELSE UDEN BRUG AF GIFT

Vitra's forhandles gennem et stærkt landsdækkende netværk af forhandlere og servicecentre. Alle med special uddannet personale, som er koblet direkte op på Vitra's interne netværk.

Vore forhandlere og servicecentre er fordelt over hele landet og der er således altid en servicepartner tæt på dig, som står klar til at rådgive og servicere både dig og din Vitra.

Din lokale Vitra forhandler:

Se forhandler oversigt og yderligere information på: www.lindholdtmaskiner.dk