

VITRA GREEN STEAM

MILJØRIGTIG UKRUDTSBEKÆMPELSE



INTRO PRIS: KR. 44.995.-

VITRA

GREEN STEAM



Miljøvenlig & Effektivt
Bekæmpelse uden brug af gift



Ingen Brandfare
Bekæmpelse - kun med varmt vand



Lavt Vandforbrug
Vandforbrug på kun 8 liter/minuttet

VITRA

En stærk dansk familie..

VITRA GREEN STEAM



Med Vitra Green Steam fås et kompakt og miljørigtigt redskab til ukrudtsbekæmpelse, opbygget som en traditionel hedvandsrenser, men med den forskel at Green Steam kan køre med 10 bars arbejdstryk og forsynes med kun 230V.

Systemet fungerer ved, at det varme vand fordeles over den uønskede plantevækst med dysebommen, hvor det bliver til damp og opvarmer ukrudtet til minimum 75° C hvilket er nok til at plantecellerne sprænges og bevoksningen derved ikke kan optage næring og går ud. som i løbet af kort tid vil begynde at visne.

Som bonus kan spredébommen udskiftet med højtrykslansse og ved brug af arbejdstryk på helt op til 100 bar kan Vitra Green Steam, nu hurtigt og enkelt benyttes til rengøringsopgaver som traditionel hedvandsrenser.

- Lav Co² udledning
- Ingen brandfare
- Stærk og kompakt opbygning
- Lavt vandforbrug - kun 8 liter/min
- Tilsluttes 230V og alm. vandtilslutning
- Ukrudtsbekæmpelse og hedvandsrenser i én



Vitra Green Steam er utrolig enkel i drift og kan hurtig skiftes fra ukrudtsbekæmpelse til traditionel hedvandsrenser



Spredébommen er monteret med fire dysser, som sikrer en ensartet bekæmpelse i hele spredereens arbejdsbrede



Hele systemet kan forsynes fra en ubelastet 230V stikkontakt og tilsluttes almindelig vandforsyning (Dog min. 8 liter/minuttet)

Producent:

Lindholdt Maskiner A/S

Industrivej 8
DK-6818 Årre

Tlf: +45 7677 4477

Mail: Info@lindholdt-maskiner.dk

Web: www.lindholdt-maskiner.dk



Vitra Green Stream er stærkt og kompakt opbygget som en traditionel hedvandsrenser og kan på få sekunder også omdannes fra effektiv ukrudtsbekæmpelse til traditionel hedvandsrenser med arbejdstryk på 100 bar.

GREEN STEAM

Arbejdstemperatur:	110 °C
Tryk - Ukrudtsbekæmpelse:	10 bar
Tryk - Højtryksspuling:	100 bar
Vandforbrug:	8 liter/min.
Strømforsyning:	230 V
Højde:	750 mm.
Brede:	580 mm.
Længde:	1000 mm.
Vægt:	105 kg. (Uden vand)

For yderligere data, se venligst prislisen.

**Miljøvenlig
bekæmpelse**

UKRUDTSBEKÆMPELSE UDEN BRUG AF GIFT

Vitra forhandles gennem et stærkt landsdækkende netværk af forhandlere og servicecentre. Alle med specialuddannet personale, som er koblet direkte op på Vitra's interne netværk.

Vores forhandlere og servicecentre er fordelt over hele landet og der er således altid en servicepartner tæt på dig, som står klar til at rådgive og servicere både dig og din Vitra.

Din lokale Vitra forhandler:

Se forhandler oversigt og yderligere information på: www.lindholdtmaskiner.dk