

DEN BEDSTE DETEKTOR TIL DEN RIGTIGE APPLIKATION. **ESY!**

TILSTEDEVÆRELSES- OG
BEVÆGELSESENSORER
UDVÆLGELSESGUIDE

ANVENDELSER

TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESENSORER

Anbefalede sensorer *

Rum	Montering	230 V (ON/OFF)		DALI		KNX		
		Produkt navn	Art.-Nr.	Produkt navn	Art.-Nr.	Produkt navn	Art.-Nr.	
GANGE								
		Indbygning i loft	PD-C 360i/32 Corridor eller MD-C 360i/32 Corridor	EP10428180 EP10428128		PD-C 360i/32 KNX	EP10427794	
		Montering på underlag	PD-C 360i/32 Corridor eller MD-C 360i/32 Corridor med COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10428180 EP10428128 EP10425370		PD-C 360i/32 KNX med COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427794 EP10425370	
		Indbygning i væg	MD 180i/16 Basic	EB10430459		PD-C 180i KNX	EP10426445	
TRAPPEOGANGE								
		Indbygning i loft	MD-C 360i/8	EP10055393				
		Montering på underlag	MD-C 360i/8 med COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10055393 EP10425905				
		Indbygning i væg	MD 180i/16 Basic	EB10430459		PD-C 180i KNX	EP10426445	
BIRUM								
		Opbygning	MD 360i/8 Basic eller MD 360i/24 Basic	EB10430428 EB10430862				
		Montering på underlag	MD 360i/8 Basic SMB eller MD 360i/24 Basic SMB	EB10430466 EB10430909				
		Indbygning i væg	MD 180i/16 Basic	EB10430459				
LAGER								
		Indbygning i loft	PD-C 360i/32 Warehouse	EP10423062				
		Montering på underlag	PD-C 360i/32 Warehouse med COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10423062 EP10425905				
SANITETSNUM								
		Indbygning i loft	PD-C 360i/8 MIC	EP10425882		PD-C 360i/8 KNX UP	EP10427404	
		Montering på underlag	PD-C 360i/8 MIC med COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425882 EP10425905		PD-C 360i/8 KNX UP med COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427404 EP10425905	
		Indbygning i væg	MD 180i/16 Basic eller MD 180i/R	EB10430459 EM10055010		PD-C 180i KNX	EP10426445	
KANTINER								
		Indbygning i loft			PD-C 360i/24 DUO DALI	EP10427459	PD-C 360i/24 KNX UP	EP10427428
		Montering på underlag			PD-C 360i/24 DUO DALI med COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP med COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427428 EP10425370
UDENDØRS OMRÅDER								
		Væg eller loft montering med drejelig sokkel	RC 230i hvid	EM10015311			RC 230 KNX hvid	EM10015472
		Væg eller loft montering med fleksibelt sensorhoved	DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH	EM10025372				
UDENDØRS OMRÅDER								
		Væg montering	DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH	EM10025358				
		Vægmontering (med hjørnesikring i hjørnet af huset)	MD 200 hvid med MD EDGE MOUNTING WH	EM10025310 EM10025518				
		Indbygning i væg	MD-W 200i hvid	EM10041006				

ANVENDELSER

TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESENSORER

Anbefalede sensorer *






















Rum	Montering	230 V (ON/OFF)		DALI		KNX	
		Produkt navn	Art.-Nr.	Produkt navn	Art.-Nr.	Produkt navn	Art.-Nr.
ENKELTKONTORER, STANDARD							
	 Indbygning i loft			PD-C 360i/8 DUO DALI	EP10427442	PD-C 360i/8 KNX UP	EP10427404
	 Montering på underlag			PD-C 360i/8 DUO DALI med COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427442 EP10425370	PD-C 360i/8 KNX UP med COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427404 EP10425370
	 Indbygning i loft						
EKSKLUSIVE ENKELTKONTORER							
	 Indbygning i loft			PD-FLAT 360i/8 RW DALI**	EP10427541	PD-FLAT 360i/8 RW KNX	EP10451706
	 Indbygning i loft, monteret med glasdæksel			PD-FLAT 360i/8 RW DALI** med FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10427541 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW KNX med FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10451706 EP00007255
STORE KONTORLOKALER							
	 Indbygning i loft	PD-C 360i/24	EP10428067	PD-C 360i/24 DUO DALI	EP10427459	PD-C 360i/24 KNX UP	EP10427428
	 Montering på underlag	PD-C 360i/24 med COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10428067 EP10425370	PD-C 360i/24 DUO DALI med COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP med COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427428 EP10425370
MØDELOKALER							
	 Indbygning i loft med multisensor					PD-ATMO 360i/8 0 KNX	EP10427220
	 Indbygning i loft			PD-FLAT 360i/8 RW DALI**	EP10427541	PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX	EP10451706
	 Indbygning i loft, monteret med glasdæksel			PD-FLAT 360i/8 RW DALI** med FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10427541 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW KNX med FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10451706 EP00007255
KLASSEVÆRELSE							
	 Indbygning i loft med multisensor					PD-ATMO 360i/8 0 KNX	EP10427220
	 Indbygning i loft			PD-C 360i/24 DUO DALI	EP10427459	PD-C 360i/24 KNX UP	EP10427428
	 Montering på underlag			PD-C 360i/24 DUO DALI med COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP med COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427428 EP10425370
PATIENTSTUER							
	 Indbygning i loft	PD-C 360i/8	EP10425059	PD-C 360i/8 DUO DALI	EP10427442	PD-C 360i/8 KNX UP	EP10427404
	 Montering på underlag	PD-C 360i/8 med COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425059 EP10425905	PD-C 360i/8 DUO DALI med COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10427442 EP10425905	PD-C 360i/8 KNX UP med COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10427404 EP10425905
	 Indbygning i loft	PD-CE 360i/8	EP10510700				
INDGANGSPARTIER							
	 Indbygning i loft, monteret med glasdæksel	PD-FLAT 360i/8 RW med FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10427930 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW DALI** mit FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10427541 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW KNX med FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10451706 EP00007255
	 Indbygning i loft	PD-C 360i/8 mini	EP10426025	PD-FLAT 360i/8 mini DALI** eller PD-FLAT 360i/6 mini DALI**	EP10427510 EP10427503	PD-C 360i/8 mini KNX	EP10426155

* Når du vælger et produkt, skal de gældende standarder og forskrifter overholdes som et minimumskrav
 ** Med KNX-strømforsyning 640mA (EC10430565) som tilbehør (bestilles separat)

Topseller

WH = hvid
 BK = sort
 BR = brun
 SST = rustfri stål-look
 RD = rund
 SQ = firkantet

BEVÆGELSESENSORER INDENDØRSOMRÅDER




		Vægsensorer					Monterings- højde	Beskyttelses- type	integreret akustisk sensor	Antal lyskanaler	Afhryderindgang belysning	Afhryderindgang HVAC	Koblingsudgang (Relais)	Afhryderindgang	Fjernbetjening	Nyhed
SERIE COMPACT – STYRING I ENSARTET DESIGN																
		∅ 8 m, 360°	∅ 24 m, 360°	∅ 32 m, 360°	32 m (elliptisk), 360°	∅ 16 m, 180°										
																
230 V (ON/OFF)	MD-C 360i/8 EP10055393	MD-C 360i/24 EP10055317	MD-C 360i/32 EP10427749	MD-C 360i/32 Corridor EP10428128												
	MD-C 360i/8 WAGO WINSTA EP10424809	MD-C 360i/24 WAGO WINSTA EP10424816	MD-C 360i/32 Warehouse EP10428197		8-3 - 5 m 24/32-3 - 10 m 40-3 - 15 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag	1				1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	★		
	MD-C 360i/8 MIC EP10425875				3 - 5 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag	• 1				1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen			
SERIE COMPACT EXPRESS – SPECIELT DESIGNET TIL SYSTEMLOFTER																
		∅ 8 m, 360°	∅ 8 m, 360°	∅ 24 m, 360°	∅ 24 m, 360°											
																
230 V (ON/OFF)	MD-CE 360i/8 EP10510007	MD-CE 360i/8 WIELAND GST EP10510014	MD-CE 360i/24 EP10510021	MD-CE 360i/24 WIELAND GST EP10510038	3 - 5 m	IP40	1					1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen		
		MD-CE 360i/8 WAGO WINSTA EP10510045	MD-CE 360i/24 WAGO WINSTA EP10510052		3 - 5 m	IP40	1					1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen		
SERIE COMPACT MINI – KVALITETSSENSORER I DET MINDSTE FORMAT																
		∅ 6 m, 360°	∅ 8 m, 360°	∅ 12 m, 360°												
																
230 V (ON/OFF)	MD-C 360i/6 mini EP10425851	MD-C 360i/8 mini EP10426001	MD-C 360i/12 mini EP10426018													
	MD-C 360i/6 mini 12V EP10425776	MD-C 360i/8 mini-3m EP10427008														
SERIE FLAT – ENERGIEFFEKTIVITET I ELEGANT, FLADT DESIGN																
		∅ 8 m, 360°	∅ 8 m, 360°	∅ 8 m, 360°	∅ 8 m, 360°											
																
230 V (ON/OFF)	MD-FLAT 360i/8 RW EP10427886	MD-FLAT 360i/8 SW EP10427893	MD-FLAT-E 360i/8 RW EP10428548	MD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST EP10427862	2,5 - 5 m	IP20	1					1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen		
	MD-FLAT 360i/8 RB EP10428074	MD-FLAT 360i/8 SB EP10428081	MD-FLAT-E 360i/8 RW WAGO WINSTA EP10424861		2,5 - 5 m	IP20	1					1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	★	
	MD-FLAT-L 360i/8 RW EP10428609				2,5 - 5 m	IP20	1					1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen		
SERIE BASIC – FULD ENERGIEFFEKTIVITET FOR ET LILLE BUDGET																
		∅ 8 m, 360°	∅ 8 m, 360°	∅ 24 m, 360°	∅ 24 m, 360°	∅ 16 m, 180°										
																
230 V (ON/OFF)	MD 360i/8 Basic EB10430428	MD 360i/8 Basic SMB EB10430466	MD 360i/24 Basic EB10430862	MD 360i/24 Basic SMB EB10430909	8-3 - 5 m 24-3 - 10 m	IP40	1					1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen		
	MD 360i/8 Basic EB10430404	MD 360i/8 Basic SMB EB10430497	MD 360i/24 Basic EB10430848	MD 360i/24 Basic SMB EB10430886	8-3 - 5 m 24-3 - 10 m	IP40	1					1	1			
					MD 180i/16 Basic EB10430459	1,1 - 2,2 m	IP40, IP44 med dækning eller udvendigt underlag	1					1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	

TILSTEDEVÆRELSESENSORER

INDENDØRSOMRÅDER






Loftsensorer	Vægsensorer	Monterings- højde	Beskyttelses- type	Multisensornik	Aftryderindgang belysning	Aftryderindgang HVAC	Koblingsudgang (Relæ)	Aftryderindgang	Fjernbetjening	Nyhed
--------------	-------------	----------------------	-----------------------	----------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------	----------------	-------

SERIE ATMO – MULTISENSORTEKNOLOGI TIL OPTIMALT RUMKLIMA

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°							
										
KNX	PD-ATMO 360i/8 O KNX EP10427220	PD-ATMO 360i/8 A KNX EP10427206	PD-ATMO 360i/8 T KNX EP10427213	3 - 5 m	IP20	Mikrofon, temperatur, fugtighed (O & A), VOC (O)	2	1		Mobil-PDi/User ESY-Pen

	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 32 m, 360°	32 m (elliptisk), 360°	Ø 16 m, 180°															
--	-------------	--------------	--------------	------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERIE COMPACT – FLERKANALSSTYRING I ENSARTET DESIGN





																					
	PD-C 360i/8 EP10425059	PD-C 360i/24 EP10428067	PD-C 360i/32 EP10427756	PD-C 360i/32 Corridor EP10428180		8.3 - 5 m 24/32: 3 - 10 m 40: 3 - 15 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag	1				1								Mobil-PDi/User ESY-Pen	★
	PD-C 360i/8 WAGO WINSTA EP10424823	PD-C 360i/24 WAGO WINSTA EP10424830		PD-C 360i/32 Warehouse EP10423062		8.3 - 5 m 24: 3 - 10 m 40: 3 - 15 m	P20, IP54 med udvendigt underlag	1				1	1							Mobil-PDi/User ESY-Pen	★
	PD-C 360i/8 MIC EP10425882					3 - 5 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag	•	1			1	1							Mobil-PDi/User ESY-Pen	
		PD-C 360i/24 DRY EP10425707				3 - 10 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag		1			2	1							Mobil-PDi/User ESY-Pen	
	PD-C 360i/8 plus EP10425042	PD-C 360i/24 plus EP10425288	PD-C 360i/32 plus EP10427763			8.3 - 5 m 24/32: 3 - 10 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag		1			1	2	1						Mobil-PDi/User ESY-Pen	
		PD-C 360i/24 DUOplus-FM EP10426803				3 - 10 m	IP20		2			1	3	3						Mobil-PDi/User ESY-Pen	
		PD-C 360i/24 DUOplus-SM EP10426810				3 - 10 m	IP20		2			1	3	3						Mobil-PDi/User ESY-Pen	
	PD-C 360i/8 Slave EP10055379	PD-C 360i/24 Slave EP10055386	PD-C 360i/32 Slave EP10427770			8.3 - 5 m 24/32: 3 - 10 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag														
	PD-C 360i/8 DIM EP10426711	PD-C 360i/24 DIM EP10426704				3 - 5 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag					1	1	1						Mobil-PDi/User ESY-Pen	
		PD-C 360i/24 DIMplus EP10425301				3 - 5 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag					1	1	2						Mobil-PDi/User ESY-Pen	
	PD-C 360i/8 UC EP10427312	PD-C 360i/24 UC EP10427329				3 - 5 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag		1	1		1	1							Mobil-PDi/User ESY-Pen	
				PD-C 180i/16 UC EP10427305		1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose		1	1		1	1							Mobil-PDi/User ESY-Pen	
	PD-C 360i/8 DUO DALI EP10427442	PD-C 360i/24 DUO DALI EP10427459	PD-C 360i/32 DUO DALI EP10427787			3 - 5 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag					2	2 (med SW DALI)	2						Mobil-PDi/User ESY-Pen	
	PD-C 360i/8 BMS DALI-2 EP10428203	PD-C 360i/24 BMS DALI-2 EP10428210	PD-C 360i/32 BMS DALI-2 EP10424885			3 - 5 m	IP20					16	1	1	1						★
	PD-C 360i/8 KNX UP EP10427404	PD-C 360i/24 KNX UP EP10427428	PD-C 360i/32 KNX EP10427794			3 - 5 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag					2	2	1						Mobil-PDi/User ESY-Pen	
				PD-C 180i KNX EP10426445		1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 med dækning eller udvendigt underlag	•	1	1	1									Mobil-PDi/User ESY-Pen	
				PD-C 180i/16 Touch KNX EP10460104		1,1 - 2,2 m	IP40, IP44 med dækning eller udvendigt underlag	•	1	1	1									Mobil-PDi/User ESY-Pen	
		PD-C 360i/24 KNX ECO UP EP10427435				3 - 10 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag					2								Mobil-PDi/User ESY-Pen	
				PD-C 180i KNX ECO EP10426452		1,1 - 2,2 m	IP40, IP44 med dækning eller udvendigt underlag					2								Mobil-PDi/User ESY-Pen	
	PD-C 360i/8 ELC EP10427602	PD-C 360i/24 ELC EP10427619				3 - 5 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag					4	2 (med SW DALI)							ESY-Pen	

TILSTEDEVÆRELSESENSORER INDENDØRSOMRÅDER

Loftsensorer

Monterings-
højde
Beskyttelses-
type
integreret
akustisk sensor
Antal lyskanaler
Afhyderindgang
belysning
Afhyderindgang
HVAC
Koblingsudgang
(Relæ)
Afhyderindgang
Fjernbetjening
Nyhed





SERIE COMPACT EXPRESS – SPECIELT DESIGNET TIL SYSTEMLOFTER

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 24 m, 360°							
											
230 V (ON/OFF)	PD-CE 360i/8 EP10510700	PD-CE 360i/8 WIELAND GST EP10510717	PD-CE 360i/24 EP10510724	PD-CE 360i/24 WIELAND GST EP10510731	8.3 - 5 m 24.3 - 10 m	IP40	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
		PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA EP10510786		PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA EP10510793	8.3 - 5 m 24.3 - 10 m	IP40	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
	PD-CE 360i/8 Slave EP10510748		PD-CE 360i/24 Slave EP10510755		8.3 - 5 m 24.3 - 10 m	IP40	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen

SERIE COMPACT MINI – KVALITETSSENSORER I DET MINDSTE FORMAT

	Ø 6 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 12 m, 360°								
											
230 V (ON/OFF)	PD-C 360i/6 mini EP10425868	PD-C 360i/8 mini EP10426025	PD-C 360i/12 mini EP10426032		3 - 5 m	IP55	1		1	1	Mobil-PDi/MDi Mobil-RCi-M ESY-Pen
		PD-C 360i/8 mini Slave EP10426063			3 - 5 m	IP55					
		PD-C 360i/8 mini-3m EP10427015			3 - 5 m	IP55	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
230 V DIM (1-10 V)		PD-C 360i/8 mini DIM EP10426049			3 - 5 m	IP55		1	1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
12-36 V (AC/DC)		PD-C 360i/8 mini UC EP10427343			3 - 5 m	IP55	1		1	1	Mobil-PDi/User Mobil-PDi/plus ESY-Pen
DALI		PD-C 360i/8 mini DALI EP10427510			3 m	IP55	1	1	1	1	Mobil-PDi/Dali Mobil-PDi/User ESY-Pen
KNX		PD-C 360i/8 mini KNX EP10426155	PD-C 360i/12 mini KNX EP10426162		3 - 5 m	IP55	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen

SERIE FLAT – ENERGIEFFEKTIVITET I ELEGANT, FLADT DESIGN

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°							
											
230 V (ON/OFF)	PD-FLAT 360i/8 RW EP10427930	PD-FLAT 360i/8 SW EP10427923	PD-FLAT-E 360i/8 RW EP10428555	PD-FLAT 360i/8 RW WIELAND GST EP10427879	2,5 - 5 m	IP20	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
	PD-FLAT 360i/8 RB EP10427954	PD-FLAT 360i/8 SB EP10427947		PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA EP10424878	2,5 - 5 m	IP20	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen ★
	PD-FLAT-L 360i/8 RW EP10428623				2,5 - 5 m	IP20	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
DALI	PD-FLAT 360i/8 RW DALI EP10427541	PD-FLAT 360i/8 SW DALI EP10427558			2,5 - 5 m	IP20		1	1	1	Mobil-PDi/Dali ESY-Pen
	PD-FLAT 360i/8 RB DALI EP10427916	PD-FLAT 360i/8 SB DALI EP10427909			2,5 - 5 m	IP20		1	1	1	Mobil-PDi/Dali ESY-Pen
KNX	PD-FLAT 360i/8 RW KNX EP10451706	PD-FLAT 360i/8 SW KNX EP10451713			3 - 5 m	IP20		1	1	1	Mobil-PDi/User ESY-Pen
	PD-FLAT 360i/8 RB KNX EP10451768	PD-FLAT 360i/8 SB KNX EP10451775			3 - 5 m	IP20		1	1	1	Mobil-PDi/User ESY-Pen
	PD-FLAT-L 360i/8 RW KNX EP10428685				3 - 5 m	IP20		1	1	1	Mobil-PDi/User ESY-Pen

Topseller

WH = hvid
BK = sort
BR = brun
SST = rustfri stål-look
RD = rund
SQ = firkantet

BEVÆGELSESENSORER UDENDØRSOMRÅDER

Loft- og vægsensorer	Vægsensorer	Monterings- højde	Beskyttelses- type	integreret akustisk sensor	Antal lyskanaler	Afhyrderindgang belysning	Afhyrderindgang HVAC	Koblingsudgang (Relæ)	Afhyrderindgang	Fjernbetjening	Nyhed
----------------------	-------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------	----------------	-------

SERIE RC – ALSIDIGE INDSTILLINGS- OG MONTERINGSMULIGHEDER

	Ø 20 m, 130°	Ø 40 m, 230°	Ø 40 m, 280°							
	RC 130i hvid EM10015014	RC 230i hvid EM10015311	RC 280i hvid EM10015717	2,5 - 4 m	IP54	1		1		Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen
230 V (ON/OFF)	RC 130i sort EM10015212	RC 230i sort EM10015519	RC 280i sort EM10015915	2,5 - 4 m	IP54	1		1		Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen
		RC 230i rustfri stål-look EM10015618		2,5 - 4 m	IP54	1		1		Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen
	RC 130i brun EM10015113	RC 230i brun EM10015410	RC 280i brun EM10015816	2,5 - 4 m	IP54	1		1		Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen
12-36 V (AC/DC)		RC 230i UC hvid EM10015649		2,5 - 4 m	IP54	1		1		Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen
KNX		RC 230 KNX hvid EM10015472		2,5 - 4 m	IP54	1		1		

SERIE DEFENSOR – ENKEL MERE BESKYTTELSE

	Ø 24 m, 200°	Ø 40 m, 230°	Ø 40 m, 280°							
230 V (ON/OFF)	DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH EM10025358	DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH EM10025372	DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 WH EM10025396	200°: 3-5 m 230°: 3-6 m 280°: 3-6 m	IP55	1		1		ESY-Pen ★
	DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 AN EM10025365	DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 AN EM10025389	DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 AN EM10025402	200°: 3-5 m 230°: 3-6 m 280°: 3-6 m	IP55	1		1		ESY-Pen ★

SERIE MD – MODERNE SENSORER NEMT INSTALLERET

SERIE MD-W – FUNKTIONELLE OG HARMONISK DESIGN

	Ø 12 m, 120°	Ø 20 m, 200°	Ø 20 m, 200°							
230 V (ON/OFF)	MD 120 hvid EM10025211	MD 200 hvid EM10025310		2,5 m	IP44	1		1		
	MD 120 sort EM10025235	MD 200 sort EM10025334		2,5 m	IP44	1		1		
	MD 120 brun EM10025228	MD 200 brun EM10025327		2,5 m	IP44	1		1		
230 V (ON/OFF)			MD-W 200i hvid EM10041006	2,5 m	IP55	1		1		Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen
			MD-W 200i sort EM10041020	2,5 m	IP55	1		1		Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen

SERIE BASIC – FULD ENERGIEFFektivITET FOR ET LILLE BUDGET

	Ø 20 m, 180°	Ø 20 m, 180°								
230 V (ON/OFF)	MD 180 Basic hvid EM10055089	MD 180 Basic L hvid EM10055508		2,5 - 3 m	IP44	1		1		
	MD 180 Basic sort EM10055096	MD 180 Basic L sort EM10055515		2,5 - 3 m	IP44	1		1		

Fjernbetjening

TILBEHØR

ESY-Pen	Mobil-RCi	Mobil-RCi-M		
Til fjernstyrede sensorer og belysninger	Til udendørs sensorer RCi	Slutbruger fjernbetjening til sensorer RCi, MD-W, PD/MD-C mini		★
EP10425356	EM10016004	EM10016011		

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Danmark ApS | info@esylux.dk | www.esylux.dk

ZPEX 02586 • 09/20 • 0,3 • DF



4 015120 925863