

Produkt Guide



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Se hvorfor du skal vælge produkter fra Wacker Neuson.

1. Wacker Neusons kvalitet formulerer ydelse kort og klart.

Vi kender vores produkters anvendelsesområde til mindste detalje. Det er en grundlæggende forudsætning for udviklingen af skræddersyede løsninger til vores kunder. Det mest overbevisende er vores maskiners og udstyrs høje pålidelighed ved enhver anvendelse over mange år. Du kan altid trygt stole på Wacker Neuson.


2. Et perfekt arbejdsresultat forudsætter økonomisk effektivitet.

Vi integrerer økonomisk effektivitet direkte i vores produkter. Med udgangspunkt i de lavforbrugs- motorer, vi har udviklet, den intuitive betjening og de intelligente funktioner og udstyrsmuligheder kan maskiner og udstyr fra Wacker Neuson udstyres til formålet i løbet af få sekunder.

3. Vores services er koncentreret om dine krav.


De skal udelukkende være rettet mod din virksomhed og dine projekter. I sidste ende yder vores services et vigtig bidrag: Både når det drejer sig om finansiering, administration eller vedligeholdelse af dine maskiner eller udstyr. Og vi står naturligvis altid til rådighed, hvis du har spørgsmål.

Betonteknik




04

Komprimering



16

Brydeteknik



28

Generatorer, pumper, belysning



32

Varmekanoner



40

Gravemaskiner



42

Hjullæssere



58

Stavvibratorer



BASIC

SM1-E SM2-E SM4-E SMO-S SM1-S SM2-S SM3-S SM4-S SM5-S SM7-S SM9-S

FLEKSIBLE AKSLER

Længde	m	1	2	4	0,5	1	2	3	4	5	7	9
Vægt	kg	1,5	2,5	4,3	1,3	2,7	4,3	5,9	7,1	9,3	12,9	15,1

H25 H25S H25HA H35 H35S H35HA H45 H45S H45HA H50HA H55 H65

VIBRATORHOVEDER

Diameter	mm	25	25	26	35	35	36	45	45	45	50	57	65
Længde	mm	440	295	380	410	310	405	385	305	390	395	410	385
Vægt	kg	1,3	0,8	1,3	2,1	1,6	2,3	3,4	2,8	3,3	3,9	5,3	6,2

M1500 M2500 A5000/160 L5000/225

DREV

Drev		Universalmotor med beskyttelsesisolering				Luftkølet, encylindret firetaktsbenzinmotor fra Honda				Luftkølet, encylindret firetaktsdieselmotor fra Kohler			
Spænding	V	230 1~		230 1~		-		-		-		-	
Strøm	A	6,5		7,8		-		-		-		-	
Effekt	kW/HK	1,5		1,8		4/5,4		3,3/4,5		3,3/4,5		3,3/4,5	
Vægt	kg	5,3		5,9		23,7		35,6		35,6		35,6	

ADVANCED

IE38 IE45 IE58

STAVVIBRATORER

Vibratorhoveddiameter	mm	38	45	58
Effektiv komprimering Ø*	cm	-	-	-
Spænding	V	42	42	42
Strøm	A	5	8	12
Frekvens	Hz	200	200	200
Beskyttelsesslange**/strømkabel	m	10/15	10/15	10/15

ADVANCED

IEC38 IEC45 IEC58

STAVVIBRATORER MED INTEGRERET OMFORMER

38	45	58
-	-	-
220-240 1~	220-240 1~	220-240 1~
3	4	5
50-60	50-60	50-60
10/15	10/15	10/15

* Denne angivelse er uforbindende, baseret på vores kunders praktiske erfaringer under bestemte driftsforhold. Disse angivelser kan afvige under bestemte betingelser. Vi anbefaler altid, at der først udføres forsøgsbetonarbejde under driftsbetingelserne.

** Maksimal længde af beskyttelsesslange, beskyttelsesslanger kan leveres i forskellige længder.

Stavvibratorer

Stavvibratorer med integreret omformer



IREN

5 modeller



IRSEN

4 modeller



IRFU

5 modeller



IRSE-FU

2 modeller



IRFUFlex

4 modeller

IREN30 IREN38 IREN45 IREN58 IREN65

STAVVIBRATORER

Vibratorhoveddiameter	mm	30	38	45	58	65
Effektiv komprimering Ø*	cm	40	50	60	85	100
Spænding	V	42/250	42/250	42/250	42/250	42/250
Strøm	A	3,5/0,6	7/1,4	10/1,85	17,3/3	25/4,2
Frekvens	Hz	200	200	200	200	200
Beskyttelsesslange**/strømkabel	m	18/15	18/15	18/15	18/15	18/15

IRSEN30 IRSEN38 IRSEN45 IRSEN58

STAVVIBRATORER

Vibratorhoveddiameter	mm	30	38	45	58
Effektiv komprimering Ø*	cm	40	50	60	85
Spænding	V	42/250	42/250	42/250	42/250
Strøm	A	3,5/0,6	7/1,4	10/1,85	17,3/3
Frekvens	Hz	200	200	200	200
Beskyttelsesslange**/strømkabel	m	0,8/15	0,8/15	0,8/15	0,8/15

IRFU30 IRFU38 IRFU45

IRFU58

IRFU65

IRSE-FU45

IRSE-FU58

STAVVIBRATORER MED INTEGRERET OMFORMER

Vibratorhoveddiameter	mm	30	38	45	57	65	45	58
Effektiv komprimering Ø*	cm	40	50	60	85	100	60	85
Spænding	V	220-240 1~	220-240 1~	220-240 1~	220-240 1~	220-240 1~	220-240 1~	220-240 1~
Strøm	A	2,2	3,5	4,8	6	7,5	4,8	6
Frekvens	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	L 50-60	50-60
Beskyttelsesslange**/strømkabel	m	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	0,8/15	0,8/15

IRflex30 IRflex38 IRflex45 IRflex58

VIBRATORHOVEDER

Vibratorflaskediameter	mm	30	38	45	58
Vægt	kg	6,7	10,7	12	17
Længde beskyttelsesslange maks.	m	10	10	10	10
Frekvens	Hz	200	200	200	200
Svingninger	1/min	12.000	12.000	12.000	12.000

FUFlex4/230

OMFORMER

Vægt	kg	9,4
Udgangsspænding	V	230
Mærkestrøm	A	6
Udgangsstrøm	A	3,5
Længde kabel	m	15

* Denne angivelse er uforbindende, baseret på vores kunders praktiske erfaringer under bestemte driftsforhold. Disse angivelser kan afvige under bestemte betingelser. Vi anbefaler altid, at der først udføres forsøgsbetonarbejde under driftsbetingelserne.

** Maksimal længde af beskyttelsesslange, beskyttelsesslanger kan leveres i forskellige længder.

Formvibratorer

2'er serie

AR26
ARFU26

7 modeller
3.000–6.000 o/min
3,00–6,47 kN



3'er serie

AR34

4 modeller
3.000–6.000 o/min
3,47–6,98 kN



4'er serie

AR43

4 modeller
3.000–6.000 o/min
10,10–10,52 kN



5'er serie

AR52
AR53
AR54

9 modeller
3.000–9.000 o/min
13,77–14,14 kN



6'er serie

AR63
AR64


7 modeller
1.500–9.000 o/min
5,05–19,03 kN



7'er serie

AR75

7 modeller
1.500–9.000 o/min
10,29–26,56 kN



PEV-serie

PEV10
PEV14
PEV27
PEV45
PEV60

5 modeller
8.000–16.500 o/min
10–60 kN



VT

Vibrationsbord
Fabrikeret efter kundens
ønske



Frekvensomformere



FUE6



FUH20

		FU4 200W	FU5Z 200W	FUE1 42/200W	FUE2 42/200W	FUE2 250/200W	KTU2 42/200W	FUE5 250/200W	FUE6 42/200W
ENHED									
Vægt	kg	64	75	25	26,4	26,4	34,4	29,5	32,5
Indgangs-/ udgangsspænding	V	400 3~/ 42 3~	400 3~/ 42 3~	230 1~/ 42 3~	230 1~/ 42 3~	230 1~/ 250 3~	230/250	400 3~/ 250 3~	230 1~/ 42 3~
Indgangs-/ udgangsfrekvens	Hz	50-60/ 200	50-60/ 200	50-60/ 200	50-60/ 200	50-60/ 200	50-60/ 200	50-60/ 200	50-60/ 200*
Indgangs-/ udgangsstrøm	A	10/52	13,2/69	9,6/25	13/35	13/6	13/6	8/9	14,8/53
Strømkabel	m	2	2	2,5	2,5	2,5	25	2,5	2,5

		FUE10 42/200W	FUE10 250/200W	FUE M/S 75A	FUE M/S 85A	FUE M/S 225A	FUH20	FUH35	FUH70*
ENHED									
Vægt	kg	87	87	29,5	42	150	8,9	17,22	25,5
Indgangs-/ udgangsspænding	V	400 3~/ 42 3~	415 3~/ 250 3~	400/ 42 3~	400/ 42 3~	400/ 42	230/ 42	230/ 42	230/ 42
Indgangs-/ udgangsfrekvens	Hz	50-60/ 0-200	50-60/ 0-200	50-60/ 0-200	50-60/ 0-200	50-60/ 0-200	50/ 200	50-60/ 200	50-60/ 200
Indgangs-/ udgangsstrøm	A	24,5/145	24,5/25	13/75	13/85	29/225	7,8/20	16/58	16/58
Strømkabel	m	3	3	2,5	2,5	-	1,5	2,2	2,2

* Udstyrstype med 0-200 Hz kan leveres

Frekvensomformere

FUE-M38



Vibratorbjælke Armeringsbinder

DF16



P35A

FREKVENSS-
OMFORMER

FUE-M38

ENHED		
(Standard-) effektrtrin	17A, 23A, 31A, 43A, 57A, 71A*	
Husstørrelse 1 (17-43A)	mm (LxBxH)	800x1.200x400*
Husstørrelse 2 (57+71A)	mm (LxBxH)	800x1.600x500*

* Yderligere størrelser og effektrtrin kan fås efter ønske.

VIBRATORBJÆLKE

P35A

ENHED		
Vægt	kg	15,5
Drev	Luftkolet encylindret firetaktsbenzinmotor	
Effekt	kW/HK	1,2/ 1,6
ved omdrejningstal	(1/min)	7.000

ARMERINGSBINDER

DF16

ENHED		
Driftsvægt	kg	2,2
Antal bindere pr. binderstrimmel (magasin)	Styk	77
Bindehastighed	knuder/t	omkring 1.000
Bindehastighed	sek./knude	ca. 0,8
Udvendig diameter på de rundmaterialer, der skal samles	mm	Minimum 6+6 / Maksimum 16+16
Bindingsbestillingsstørrelser	kobberbelagt ståltråd	Boks: Indhold 7.700 bindere Palle: Indhold 138.600 bindere

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

BRYDETEKNIK

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

VARMEKANONER

GRAVEMASKINER

HJULLÆSSERE

Glittermaskine



CT24



CT36-5A



CRT36

GLITTERMASKINE

CT24-4A CT24-230E CT36-400E CT36-5A CT36-6 CT36-8A

ENHED

Driftsvægt	kg	72	74	104	104	73*	84*
Glittediameter	mm	610	610	915	915	915	915
Omdrejningsområde	1/min	90–141	116	50–100	60–125	60–125	60–125
Startvinkelområde*	°	0–15	0–15	0–30	0–30	0–30	0–30
Drev		Luftkølet encylindret firetakts- benzinmotor	Elektromotor, 230 V, 50 Hz 1~	Elektromotor, 400 V, 50 Hz 3~	Luftkølet encylindret firetaktsbenzinmotor		
Motorydelse ved omdrejningstal	kW 1/min	2,9 3.600	2,2 2.870	2,6 1.400/2.850	4,3 3.800	4,3 3.800	6,2 3.800

GLITTERMASKINE

CT36-8A-V CT36-9 CT36-9-V CT48-8A CT48-9 CT48-11A CT48-13A-V

ENHED

Driftsvægt	kg	90*	80*	87*	96*	93*	102*	106*
Glittediameter	mm	915	915	915	1.220	1.220	1.220	1.220
Omdrejningsområde	1/min	20–200	60–125	20–200	60–125	60–125	60–125	20–200
Startvinkelområde*	°	0–30	0-15	0–30	0–30	0–30	0–30	0–30
Drev		Luftkølet encylindret firetaktsbenzinmotor						
Motorydelse ved omdrejningstal	kW 1/min	6,2 3.800	6,7 4.000	6,7 4.000	6,2 3.800	6,7 4.000	8,7 3.800	10 4.000

DOPELT GLITTERMASKINE

CRT36-26A-WK

CRT36-25

CRT48-37V

ENHED

Driftsvægt	kg	373	395	547
Glittediameter	mm	915	915	1.220
Omdrejningsområde	1/min	25.165	25.165	25.170
Startvinkelområde*	°	0–25	0–25	0–25
Vingeantal		2x4	2x4	2x5
Drev		Luftkølet encylindret firetakts- benzinmotor	Luftkølet tocyindret firetakts- benzinmotor	Luftkølet tocyindret firetakts- benzinmotor
Motorydelse ved omdrejningstal	kW 1/min	16,6 3.600	18,6 3.600	27,6 3.600

* Uden greb

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

BRYDETEKNIK

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

VARMEKANONER

GRAVEMASKINER

HJULLÆSSERE

Stampere



Batteridrevne stampere

2 modeller



2-takts stampere

7 modeller



4-takts stampere

3 modeller



Dieselstampere

1 model

STAMPERE	AS30e AS50e AS60e				BS30	BS50-2	BS60-2	BS70-2	
	Batteridrevne stampere						2-takts stampere		
	ENHED								
	Stamperfods-dimensioner B	mm	150	280	280	150	165/280	280	280
	Driftsvægt	kg	41,1	70,4	70,4	32	56/59	66	74
	Slag ved stampefod	mm	–	42	52	42	64	65	65
	Maks. slagantal	(1/min)	820	680	680	820	700	700	700
Motortype		Elektromotor	Elektromotor	Asynkronmotor	WM 80	WM 80	WM 80	WM 80	
STAMPERE	BS50-2plus BS60-2plus BS70-2plus				BS50-4As	BS60-4As	BS70-4As	DS70	
	2-takts stampere					4-takts stampere		Dieselstampere	
	ENHED								
	Stamperfods-dimensioner B	mm	165/280	280	280	280	280	280	270
	Driftsvægt	kg	56/59	66	74	65	72	80	83
	Slag ved stampefod	mm	64	65	65	61	81	65	75
	Maks. slagantal	(1/min)	700	700	700	680	680	680	670
Motortype		WM 80	WM 80	WM 80	GXR120	GXR120	GXR120	L 48	

Envejsplader



ENVEJSPLADER	AP1840e		AP1850e	AP2560e	VP1030	VP1135	VP1340	VP1550	VP2050	
	ENHED									
	Driftsvægt	kg	101	101	147	50,8–58,8	60,5–68,5	80,7–88,7	90,8–98,8	93–101
	Centrifugalkraft	kN	18	18	25	10	11	13	15	20
	Arbejdsbredde	mm	400	500	600	313	355	405	505	505
	Frekvens	Hz	98	98	98	98	98	98	98	98
	Motor		Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Honda GX 120		Honda GX 160		
Mærkeeffekt ved 3.600 o/min	kW	–	–	–	2,6	2,6	3,1	3,1	3,1	

ENVEJSPLADER	WP1540		WP1550	DPS1850 Basic	DPS1850 Vario	DPS1850 Asfalt	
	ENHED						
	Driftsvægt	kg	86–92	89–96	114	116	139
	Centrifugalkraft	kN	15	15	18	18	18
	Arbejdsbredde	mm	430	498	500	500	500
	Frekvens	Hz	98	98	88	98	88
	Motor		Honda GX 160			Hatz 1 B 20	
	Mærkeeffekt ved 3.600 o/min	kW	3,6	3,6	3,4	3,4	3,4

Vendbare vibrations-plader



DPU2540



DPU3750



DPU4045

REVERSIBLE
PLADEVIBRATORER

WPU1550A 15 kN BPU2540 25 kN DPU2540 25 kN DPU2550 25 kN DPU2560 25 kN BPU3050 30 kN DPU3050 30 kN DPU3060 30 kN

ENHED									
Driftsvægt	kg	89–96	145	160	166	171	181	206	190–215*
Centrifugalkraft	kN	15	25	25	25	25	30	30	30
Arbejdsbredde	mm	498	400	400	500	600	500	500	600
Højde (uden styrehåndtag)	mm	556	666	736	736	736	777	777	777
Frekvens	Hz	98	90	90	90	90	90	90	90
Motor		Honda GX 160	Honda GX 160	Hatz 1 B 20	Hatz 1 B 20	Hatz 1 B 20	Honda GX270	Hatz 1 B 30	Hatz 1 B 30
Mærkeeffekt	kW	3,6 (ved 3.600 o/min)	3,1 (ved 2.840 o/min)	3,1 (ved 2.800 o/min)	3,1 (ved 2.800 o/min)	3,1 (ved 2.800 o/min)	5,1 (ved 3.600 o/min)	4,2 (ved 2.800 o/min)	4,2 (ved 2.800 o/min)
Fås med elektrostarter		–	–	–	–	–	–	○	○

REVERSIBLE
PLADEVIBRATORER

DPU3070 30 kN BPU3750 37 kN DPU3750 37 kN DPU3760 37 kN DPU4045 40 kN DPU4545 45 kN BPU5545 55 kN

ENHED									
Driftsvægt	kg	195	247	265	274	376	402–425*	340	
Centrifugalkraft	kN	30	37	37	37	40	45	55	
Arbejdsbredde	mm	700	500	500	600	604	604	604	
Højde (uden styrehåndtag)	mm	777	777	777	–	764	790	725	
Frekvens	Hz	90	90	90	90	69	69	69	
Motor		Hatz 1 B 30	Honda GX270	Hatz 1 B 30	Hatz 1 B 30	Yanmar L70N	Hatz 1 D 42S	Honda GX390	
Mærkeeffekt	kW	4,2 (ved 2.800 o/min)	5,1 (ved 3.600 o/min)	4,2 (ved 2.800 o/min)	4,2 (ved 2.800 o/min)	4,5 (ved 3.000 o/min)	6,4 (ved 2.850 o/min)	6,4 (ved 2.600 o/min)	
Fås med elektrostarter		–	–	○	●	●	○	–	

– Ikke tilgængelig ● Tilgængelig ○ Ekstraudstyr * Vægt afhænger af det valgte ekstraudstyr

Vendbare vibrations-plader



REVERSIBLE
PLADEVIBRATORER

		DPU554S 55 kN	DPU655S 65 kN	DPU80 80 kN	DPU80r 80 kN	DPU90 90 kN
ENHED						
Driftsvægt	kg	399–447*	480x527	756x771	709–724	756–771
Centrifugalkraft	kN	55	65	80	80	90
Arbejdsbredde	mm	604–750	710–860	670–770	670–770	670–770
Højde (uden styrehåndtag)	mm	790	861	830	830	830
Frekvens	Hz	69	69	56	56	63
Motor		Hatz 1 D 42S	Hatz 1 D 81S	Kohler 702	Kohler LDW 702	Kohler 702
Mærkeeffekt	kW	6,4 (ved 2.850 o/min)	9,6 (ved 2.800 o/min)	11 (ved 3.600 o/min)	11 (ved 3.600 o/min)	11,7 (ved 3.600 o/min)
Fås med elektrostarter		○	○	●	●	●

REVERSIBLE
PLADEVIBRATORER

		DPU110 110 kN	DPU110r 110 kN	DPU110 Sammenkoblingssæt	DPU130r 130 kN
ENHED					
Driftsvægt	kg	813–830	793–810	2.616	1.170
Centrifugalkraft	kN	110	110	3*110	130
Arbejdsbredde	mm	870–970	870–970	3.000	1.202
Højde (uden styrehåndtag)	mm	830	830	830	996
Frekvens	Hz	60	60	60	58
Motor		Kohler LDW 702	Kohler LDW 1003	Kohler LDW 1003	Kohler KDW 1404
Mærkeeffekt	kW	16 (ved 3.600 o/min)	16 (ved 3.600 o/min)	16 (ved 3.600 o/min)	21 (ved 2.700 o/min)
Fås med elektrostarter		●	●	–	●

– Ikke tilgængelig ● Tilgængelig ○ Ekstraudstyr * Vægt afhænger af det valgte ekstraudstyr

Tromler

RTSC3



RÅJORDSTROMLER

RTSC3

ENHED		
Driftsvægt	kg	1.467 – 1.495
Valsediameter	mm	520
Valsebredde	mm	560 – 820
Drev		Vandkølet, 3-cylinder Kohler- eller Kubota-dieselmotor

Borehamre



BENZINHAMRE

BH55

BH65

ENHED

LxBxH (uden værktøj)	mm	777 x 492 x 346	777 x 492 x 346	833 x 492 x 346	833 x 492 x 346	848 x 492 x 346	858 x 492 x 346	905 x 492 x 346	905 x 492 x 346
Vægt (uden værktøj)	kg	24	24	25	25	25	25	26	26
Værktøjsholdere	mm	Ø 27 x 80	hex 25 x 108	hex 28 x 152	hex 28 x 160	Ø 27 x 80	hex 25 x 108	hex 28 x 152	hex 28 x 160 hex 32 x 160
Slagantal	1/min	1.300	1.300	1.300	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
Enkeltslagsenergi	J	55	55	55	55	65	65	65	65
Driftsydelse	kW	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Tankindhold	l	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

BH55rw

ENHED

LxBxH (uden værktøj)	mm	842 x 492 x 346	852 x 492 x 346	898 x 492 x 346	898 x 492 x 346
Vægt (uden værktøj)	kg	25	25	26	26
Værktøjsholdere	mm	Ø 27 x 80	hex 25 x 108	hex 28 x 152	hex 28 x 160 hex 32 x 160
Slagantal	1/min	1.350	1.350	1.350	1.350
Enkeltslagsenergi	J	55	55	55	55
Driftsydelse	kW	1,6	1,6	1,6	1,6
Tankindhold	l	1,8	1,8	1,8	1,8

Fugeskæremaskine



Skæremaskiner



FUGESKÆREMASKINE

BFS735 **BFS940**

ENHED			
LxBxH	mm	830 x 488 x 880	840 x 575 x 1.010
Vægt	kg	69	86
Maks. skivediameter	mm	350	350 - 400
Maks. skæredybde	mm	120	145
Skiveoptagelse	mm	25,4	25,4
Ydelse ved 3.600 o/min	kW	3,7	6,3
Benzintankindhold	l	4,3	5,3

FUGESKÆREMASKINE

BF1345 **BFS1350**

ENHED			
LxBxH	mm	860 x 575 x 1.010	890 x 575 x 1.010
Vægt	kg	93	94
Maks. skivediameter	mm	350 - 450	350 - 500
Maks. skæredybde	mm	170	195
Skiveoptagelse	mm	25,4	25,4
Ydelse ved 3.600 o/min	kW	8,7	8,7
Benzintankindhold	l	6,1	6,1

SKÆREMASKINER

BTS635s

ENHED		
LxBxH	mm	825 x 315 x 420
Vægt	kg	11,3
Maks. skivediameter	mm	350
Skiveoptagelse	mm	25,4
Maks. skæredybde	cm	12,8
Effekt	kW	4,3
Benzintankindhold	l	1,1

Belysning



LB

LTE



LYSBALLON

Ballon		LB80M	LB50H	Ballast**		Ballast
ENHED				ENHED		
Belysning*	m²	315	154	L x B x H (driftsmål)	mm	310x230x195
Lysstrøm	Lm	80.000	50.000	Driftsvægt	kg	16,3
Lampetype		Metaldamp-halogen	Halogen	Spænding	V	230
Lampeeffekt	W	1.000	2.000	Effekt	kW	1,13

Stativ		Stativ Pro	Stativ Kompakt
ENHED			
L x B x H (driftsmål)	mm	1.620x1.435x1.920 - 4.618	1.590x1.430x1.840 - 3.106
Min. monteringshøjde	m	2,3	2,2
Maks. monteringshøjde	m	5	3,4
Vægt	kg	17	14,6

* Med mindst 20 lux, lys ved 5 meter

		LTE	
ENHED			
Længde	mm	2.550	
Bredde		1.380	
Højde		2.430***	
Monteringshøjde	m	8,5	
Lampetype		LED	

** Kun nødvendig til LB80M
*** I transportposition

Generatorer



GV5003



GS12Ai

GENERATORER

		GV 2500	GV 5000	GV 5003	GV7000	GV7003	GS12
ENHED							
Længde		623	729	729	729	729	960
Bredde	mm	409	500	500	500	500	640
Højde		500	536	536	536	536	667
Vægt (tom)	kg	41	61	75	72	81	175
Konstant effekt	kVA	2,1	4	1 ~ 3,4, 3 ~ 4,2	5,4	1 ~ 3,4, 3 ~ 6	1 ~ 6,94, 3 ~ 11,83
Mærkestrøm	A ved 1~ A ved 3~	10,0 –	18,8 –	14,1 8	25,1 –	14,1 10,8	27,1 17,1
Frekvens	Hz	50	50	50	50	50	50
Motorproducent		Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Tankkapacitet (brændstof)	l	11	11	11	11	11	24
Tilslutning stikdåser		2xSchuko 230 V, 16 A	2xSchuko 230 V, 16 A	1xSchuko 230 V, 16 A 1xCEE 230V, 16 A 1xCEE 400V, 16 A	1xSchuko 230V, 16 A 1xCEE 230V, 32 A	1xSchuko 230V, 16 A 1xCEE 230V, 16 A 1xCEE 400V, 16 A	2xSchuko 230V, 16 A 1xCEE 230V, 16 A 1xCEE 400V, 16 A

Pumper

PG2



PT3A



FERSKVANDSPUMPER

		PG2		PG3	
ENHED					
Suge og trykstuder Ø	mm	50		75	
Længde		480		515	
Bredde	mm	375		405	
Højde		395		460	
Driftsvægt	kg	24		31	
Samlet transporthøjde m	m	30		30	
Maks. transportmængde	l/min	600		1.000	
Maks. fast materiale Ø	mm	6,5		6,5	
Motorproducent		Honda		Honda	

MEMBRANPUMPE

		PDI2A		PDI3A	
ENHED					
Suge og trykstuder Ø	mm	50		75	
Længde		996		1.057	
Bredde	mm	455		455	
Højde		585		589	
Driftsvægt	kg	59		63	
Samlet transporthøjde	m	15		15	
Maks. transportmængde	l/min	189		333	
Maks. fast materiale Ø	mm	38		41	
Motorproducent		Honda		Honda	

CENTRIFUGALPUMPE

		PT2A		PT3A	
ENHED					
Suge og trykstuder Ø	mm	50		80	
Længde		620		705	
Bredde	mm	462		505	
Højde		481		570	
Driftsvægt	kg	47		66	
Samlet transporthøjde	m	30		27	
Maks. transportmængde	l/min	700		1.450	
Maks. fast materiale Ø	mm	25		40	
Motorproducent		Honda		Honda	

Pumper



1- SMUDSVANDPUMPER

		PST2 400	PST3 750	PS2 500	PSA2 500	PS2 800	PSA2 800	PS2 1500
ENHED								
Udladningsrør Ø	mm	50	80	50	50	50	50	50
Længde		265	285	185	220	187	223	187
Bredde	mm	185	184	185	185	187	187	187
Højde		330	389	355	355	341	341	600
Driftsvægt	kg	11,3	19	9,5	10	13,2	13,8	32,5
Samlet transporthøjde	m	12	18	11	11	15	15	17,5
Maks. transportmængde	l/min	200	230	220	220	310	310	420
Maks. fast materiale Ø	mm	9,5	7	6	6	6	6	6
Spænding	V	230	230	230	230	230	230	230

3- SMUDSVANDPUMPER
1,5-3,7 kW

		PS2 1503	PS3 1503	PS2 1503L	PSA2 1503L*	PS2 2203	PS3 2203	PS2 2203L	PSA2 2203L**	PS2 3703	PS3 3703	PS4 3703
ENHED												
Udladningsrør Ø	mm	50	75	50	50	50	75	50	50	50	75	100
Længde		235	235	240	240	235	235	240	240	285	285	285
Bredde	mm	215	215	240	240	215	215	240	240	250	250	250
Højde		550	550	392	482	570	570	412	482	655	655	675
Driftsvægt	kg	29	29	19,5	20	32	32	23	23,5	55	55	55
Samlet transporthøjde	m	21,5	14,4	20	20	26	20,4	24	24	36,5	29	18
Maks. transportmængde	l/min	430	670	420	420	500	800	530	530	450	900	1.440
Maks. fast materiale Ø	mm	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Spænding	V	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

3- SMUDSVANDPUMPER
5,5-11 kW

		PS3 5503	PS4 5503	PS4 7503HH	PS4 7503HF	PS4 11003HH	PS4 11003HF
ENHED							
Udladningsrør Ø	mm	75	100	100	100	100	100
Længde		305	305	330	330	375	375
Bredde	mm	260	260	315	315	350	350
Højde		695	705	785	785	805	805
Driftsvægt	kg	66	66	93	93	130	130
Samlet transporthøjde	m	32	22,5	40	31	48,5	32,5
Maks. transportmængde	l/min	1.100	1.750	1.400	2.040	1.440	2.440
Maks. fast materiale Ø	mm	8,5	8,5	8,5	20	8,5	20
Spænding	V	400	400	400	400	400	400

* Automatisk apparattype disponibel: PSA2 1503L: Vægt 20 kg, højde: 482 mm.
** Automatisk apparattype disponibel: PSA2 2203L: Vægt: 23,5 kg, højde: 482 mm.

Luftvarmere

HDR45



HD70



HI260



HI120



INDIREKTE LUFTVARMERE

		HI35	HI60	HI60HD	HI90
ENHED					
LxBxH	mm	1.222x612x840	1.432x762x983	1.432x762x983	1.733x762x1.143
Vægt med brændstof	kg	122	198	198	250
Varmeydelse	kW	32	55	55	85
Rumopvarmningsvolumen	m³	4.260	6.500	6.500	11.585
Tørrevolumen	m³	1.750	2.050	2.050	4.300
Tankkapacitet (brændstof)	l	65	105	105	135
Brændstofforbrug	l	3,25	5,59	5,59	8,64

INDIREKTE LUFTVARMERE

		HI90HD	HI120	HI120HD	HI260 Uden tank	HI260 Med tank
ENHED						
LxBxH	mm	1.733x762x1.143	1.918x731x1.220	2.148x860x1.354	3.023x940x1.715	3.023x940x2.096
Vægt med brændstof	kg	250	264	390	884 (uden brændstof)	1.154
Varmeydelse	kW	85	117	117	230	230
Rumopvarmningsvolumen	m³	11.585	16.525	16.525	34.400	34.391
Tørrevolumen	m³	4.300	5.520	5.520	12.250	12.239
Tankkapacitet (brændstof)	l	135	135	216	/	388
Brændstofforbrug	l	8,64	10,8	10,8	22,6	22,6

DIREKTE LUFTVARMERE

		HD50	HD70
ENHED			
LxBxH	mm	1.069x556x766	1.200x555x860
Vægt med brændstof	kg	74	119
Varmeydelse	kW	46	65
Rumopvarmningsvolumen	m³	6.000	8.500
Tørrevolumen	m³	N/A	N/A
Tankkapacitet (brændstof)	l	46	65
Brændstofforbrug	l	4,67	6,6

LUFTVARMERE

		HDR45
ENHED		
LxBxH	mm	1.410x711x1.054
Vægt med brændstof	kg	127
Varmeydelse	kW	45
Rumopvarmningsvolumen	m³	5.800
Tørrevolumen	m³	N/A
Tankkapacitet (brændstof)	l	65
Brændstofforbrug	l	4,34

HD: Højtydende = robust produktudformning

Gravemaskiner på larvebånd



GRAVEMASKINER PÅ LARVEBÅND

		803 dualpower	HPU8
ENHED			
Transportvægt	kg	955–1.015	192*
Driftsvægt	kg	1.052–1.112	192*
Motorydelse iht. ISO	kW/HK	9,6/13	7,5/–
Gravedybde	mm	1.763	/
Maks. fyldlagshøjde	mm	2.035	/
Graveradius	mm	3.090	/
Længde		2.828	930
Bredde	mm	700–860	720
Højde		1.427**	836–1.000

* Inklusive hydraulikolie
** Uden ROPS-bøjle

GRAVEMASKINER PÅ LARVEBÅND

		803
ENHED		
Transportvægt	kg	931–992
Driftsvægt	kg	1.029–1.089
Motorydelse iht. ISO	kW/HK	9,6/13
Gravedybde	mm	1.763
Maks. fyldlagshøjde	mm	2.035
Graveradius	mm	3.090
Længde		2.828
Bredde	mm	700–860
Højde		1.427***

*** Lang gravearm (ekstraudstyr)

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

BRYDETEKNIK

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

VARMEKANONER

GRAVEMASKINER

HJULLÆSSERE

Gravemaskiner på larvebånd

ET16



EZ17



GRAVEMASKINER PÅ LARVEBÅND

ET16

ENHED		
Transportvægt	kg	1.402–1.602
Driftsvægt	kg	1.529–1.720
Motorydelse iht. ISO	kW/HK	13,2/17,9
Gravedybde	mm	2.242
		2.413*
Maks. fyldlagshøjde	mm	2.371
		2.518
Graveradius	mm	3.700
		3.861*
Længde	mm	3.644
Bredde		990–1.300
Højde		2.285

* Lang gravearm (ekstraudstyr)

GRAVEMASKINER PÅ LARVEBÅND

EZ17

ENHED		
Transportvægt	kg	1.596–1.822
Driftsvægt	kg	1.724–1.950
Motorydelse iht. ISO	kW/HK	13,4/18,2
Gravedybde	mm	2.326
		2.486*
Maks. fyldlagshøjde	mm	2.436
		2.550*
Graveradius	mm	3.899
		4.050*
Længde	mm	3.584
Bredde		990–1.300
Højde		2.362

* Lang gravearm (ekstraudstyr)

Gravemaskiner på larvebånd



BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

BRYDETEKNIK

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

VARMEKANONER

GRAVEMASKINER

HJULLÆSSERE

GRAVEMASKINER PÅ LARVEBÅND

		ET18	ET20	ET24
ENHED				
Transportvægt	kg	1.582–2.060	1.862–2.182	2.057–2.401
Driftsvægt	kg	1.725–2.203	2.005–2.324	2.200–2.544
Motorydelse iht. ISO	kW / HK	13,4 / 18,2	13,4 / 18,2	13,4 / 18,2
Gravedybde	mm	2.197	2.483	2.402
		2.397*	2.683*	2.602*
Maks. fyldlagshøjde	mm	2.510	2.713	2.748
		2.722	2.836*	2.870*
Graveradius	mm	3.802	4.129	4.146
		3.989*	4.317*	4.334*
Længde	mm	3.854	4.049	4.022
Bredde		990–1.300	990–1.300	1.400
Højde		2.289	2.295**	2.390
Vipning af overvogn	°	(15°)**	(15°)**	(15°)**

* Lang gravearm (ekstraudstyr)
** Ekstraudstyr

* Lang gravearm (ekstraudstyr)
** Ekstraudstyr

Gravemaskiner på larvebånd



		EZ26	ET35	EZ36
ENHED				
Transportvægt	kg	2.469–3.161	3.260–4.171	3.344–4.260
Driftsvægt	kg	2.571–3.262	3.450–4.361	3.534–4.450
Motoreffekt i henhold til ISO	kW/HK	15,2/20,7	17,8/18,2	17,8/18,2
Gravedybde	mm	2.544–2.744	3.245/3.166–3.497/3.416*	3.247/3.172–3.497/3.422*
Maks. fyldlagshøjde	mm	2.840–2.970	3.337–3.489*	3.336/3.411–3.489/3.564*
Graveradius	mm	4.613–4.805	5.270–5.507*	5.506–5.743
Længde	mm	4.255	5.268/5.252*	5.503/ 5.489*
Bredde		1.570	1.630	1.750
Højde		2.408	2.491/2.573*	2.491/2.573*
Vipning af overvogn		○	○	○

* Lang gravearm (ekstraudstyr)
** Ekstraudstyr

● Standard ○ Ekstraudstyr – ikke egnet

Gravemaskiner på larvebånd

EZ53



EZ80



GRAVEMASKINER PÅ LARVEBÅND

EZ53

ENHED		
Transportvægt	kg	5.234–6.431
Driftsvægt	kg	5.234–6.431
Motorydelse iht. ISO	kW / HK	35,9 / 49,4
Gravedybde	mm	3.501 3.751*
Maks. fyldlagshøjde	mm	3.678 3.943
Graveradius	mm	5.987 6.233
Længde	mm	5.500
Bredde		1.990
Højde		2.570
Vipning af overvogn	°	(15°)**

* Lang gravearm (ekstraudstyr)
** Ekstraudstyr

GRAVEMASKINER PÅ LARVEBÅND

EZ80

ENHED		
Transportvægt	kg	7.588–8.877
Driftsvægt	kg	7.918–9.208
Motorydelse iht. ISO	kW / HK	36,2 / 49,2
Gravedybde	mm	3.919 4.169*
Maks. fyldlagshøjde	mm	4.587 4.749*
Graveradius	mm	6.995 7.190*
Længde	mm	6.939
Bredde		2.250
Højde		2.562

* Lang gravearm (ekstraudstyr)

Gravemaskiner på larvebånd

ET65



ET90



GRAVEMASKINER PÅ LARVEBÅND

ET65

ENHED		
Transportvægt	kg	5.806–6.682
Driftsvægt	kg	6.078–6.954
Motorydelse iht. ISO	kW / HK	36,3/49,4
Gravedybde	mm	3.826
		4.126*
		3.893**
		4.193***
Maks. fyldlagshøjde	mm	3.912
		4.094*
		4.664**
		4.898***
Graveradius	mm	6.220
		6.504*
		6.590**
		6.877***
Længde	mm	6.128
Bredde		1.950
Højde		2.478

* Lang gravearm (ekstraudstyr)
** Indstillelig udligger (ekstraudstyr)

GRAVEMASKINER PÅ LARVEBÅND

ET90

ENHED		
Transportvægt	kg	8.348–9.625
Driftsvægt	kg	8.710–9.988
Motorydelse iht. ISO	kW / HK	55/75
Gravedybde	mm	4.325
		4.625*
		4.379**
		4.679***
Maks. fyldlagshøjde	mm	5.066
		5.272*
		5.674**
		5.940***
Graveradius	mm	7.331
		7.620*
		7.596**
		7.889***
Længde	mm	7.117
Bredde		2.250
Højde		2.562

* Lang gravearm (ekstraudstyr)
** Indstillelig udligger (ekstraudstyr)

Gravemaskiner på larvebånd



GRAVEMASKINER PÅ LARVEBÅND

ET145		
ENHED		
Transportvægt	kg	14.917 – 15.701
Driftsvægt	kg	15.551 – 16.335
Motorydelse iht. ISO	kW / HK	55,1 / 75
Gravedybde	mm	4.981 5.481*
Maks. fyldlagshøjde	mm	5.620 5.983
Graveradius	mm	8.261 8.727*
Længde	mm	7.720
Bredde		2.490
Højde		2.786

* Lang gravearm (ekstraudstyr)



BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

BRYDETEKNIK

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

VARMEKANONER

GRAVEMASKINER

HJULLÆSSERE

Mobil gravemaskine

EW65



EW100



MOBIL GRAVEMASKINE

EW65

ENHED		
Transportvægt	kg	6.472 – 7.720
Driftsvægt	kg	6.755 – 8.003
Motorydelse iht. ISO	kW / HK	36,3 / 49,4
Gravedybde	mm	3.531
		3.831*
		3.596**
		3.895***
Maks. fyldlagshøjde	mm	4.207
		4.389*
		4.961**
		5.195***
Graveradius	mm	6.220
		6.504*
		6.590**
		6.877***
Længde	mm	6.114
Bredde		2.088
Højde		2.775

* Lang gravearm (ekstraudstyr)
** Indstillelig udligger (ekstraudstyr)
*** Tvillingedæk

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

BRYDETEKNIK

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

VARMEKANONER

GRAVEMASKINER

HJULLÆSSERE

MOBIL GRAVEMASKINE

EW100

ENHED		
Transportvægt	kg	9.241 – 10.461
Driftsvægt	kg	9.685 – 11.036
Motorydelse iht. ISO	kW / HK	55 / 75
Gravedybde	mm	3.998
		4.298*
		3.941**
		4.244***
Maks. fyldlagshøjde	mm	5.156
		5.346*
		5.933**
		6.201***
Graveradius	mm	7.541
		7.822*
		7.812**
		8.107***
Længde	mm	6.656
Bredde		2.454
Højde		2.988

* Lang gravearm (ekstraudstyr)
** Indstillelig udligger (ekstraudstyr)
*** Tvillingedæk

Kramer Hjullæssere



BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

BRYDETEKNIK

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

VARMEKANONER

GRAVEMASKINER

HJULLÆSSERE

		5025	5035	5055e	5055	5065
ENHED						
Effekt	kW	23	23	15 kW køremotor	35	35
Effekt (tilvalg)			27	22 kW arbejds hydraulik		
Skovlindhold	m³	0,25	0,35	0,65	0,55	0,65
Højde	mm	1.990	1.990	2.390	2.380	2.390
Bredde	mm	1.250	1.250	1.650	1.650	1.650
Vægt	kg	1.555	1.620	4.150	3.450	3.800
Kørehastighed	km/t	20	20	17	20	20
Kørehastighed (tilvalg)					30	30
Tippelast	kg	1.080	1.250	2.500	1.980	2.340
Maks. højde for skovlens drejepunkt/ maks. fyldhøjde	mm	2.800/2.300	2.800/2.260	3.050/2.320	3.040/2.320	3.050/2.330
Indvendig radius	mm	1.950	1.950	2.700	2.680	2.700

Kramer Hjullæssere



BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

BRYDETEKNIK

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

VARMEKANONER

GRAVEMASKINER

HJULLÆSSERE

KRAMER HJULLÆSSERE	5075			5085		
	EINHEIT					
	Effekt	kW	35			55,4
	Skovlindhold	m³	0,75			0,85
	Højde	mm	2.450			2.480
	Bredde	mm	1.750			1.850
	Vægt	kg	4.100			4.650
	Kørehastighed	km/h	20			20
	Kørehastighed (tilvalg)	km/h				30
	Tippelast	kg	3.150			3.600
Maks. højde for skovlens drejepunkt/ maks. fyldhøjde		mm	3.065 / 2.400			3.290 / 2.560
Indvendig radius		mm	2.840			2.840

KRAMER HJULLÆSSERE	5095		
	EINHEIT		
	Effekt	kW	55,4
	Skovlindhold	m³	0,95
	Højde	mm	2.480
	Bredde	mm	1.950
	Vægt	kg	4.800
	Kørehastighed	km/h	20
	Kørehastighed (tilvalg)	km/h	30
	Tippelast	kg	3.700
Maks. højde for skovlens drejepunkt/ maks. fyldhøjde		mm	3.290 / 2.580
Indvendig radius		mm	2.840

Kramer Hjullæssere



8085

8095

KRAMER-HJULLÆSSER

8085		
ENHED		
Effekt	kW	55,4
Skovlindhold	m³	0,85
Højde	mm	2.490
Bredde	mm	1.850
Vægt	kg	4.750
Kørehastighed	km/t	20
Kørehastighed (tilvalg)	km/t	30
		40
Tippelast	kg	3.650
Maks. højde for skovlens drejepunkt/ maks. fyldhøjde	mm	3.290/2.560
Indvendig radius	mm	2.840

KRAMER-HJULLÆSSER

8095		
ENHED		
Effekt	kW	55,4
Skovlindhold	m³	0,95
Højde	mm	2.490
Bredde	mm	1.950
Vægt	kg	4.990
Kørehastighed	km/t	20
Kørehastighed (tilvalg)	km/t	30
		40
Tippelast	kg	3.890
Maks. højde for skovlens drejepunkt/ maks. fyldhøjde	mm	3.290/2.560
Indvendig radius	mm	2.840

Kramer Hjullæssere



8105



8115

KRAMER-HJULLÆSSERE	8105		
	ENHED		
	Effekt		55,4
	Effekt (tilvalg)	kW	74,4
	Skovlindhold	m³	1,05
	Højde		2.540
	Bredde	mm	2.050
	Vægt	kg	5.550
	Kørehastighed		0 - 20
	Kørehastighed (tilvalg)	km/t	0 - 30 0 - 40
	Tippelast	kg	4.100
	Maks. højde for skovlens drejepunkt/ maks. fyldhøjde	mm	3.360/2.550
	Indvendig radius	mm	2.950

KRAMER-HJULLÆSSER	8115			8155	
	ENHED				
	Effekt	kW	55,4	100	
	Effekt (tilvalg)		74,4	115	
	Skovlindhold	m³	1,15	1,55	
	Højde		2.690	3.010	
	Bredde	mm	2.150	2.500	
	Vægt	kg	6.050	9.850	
	Kørehastighed		20	20	
	Kørehastighed (tilvalg)	km/t	30 40	30 40	
	Tippelast	kg	4.250	6.100	
	Maks. højde for skovlens drejepunkt/ maks. fyldhøjde	mm	3.450/2.650	3.760/2.725	
	Indvendig radius	mm	3.000	3.865	

Redskaber til hjullæssere




4-i-1-skovl
(med rivetænder)




Skovl til let materiale



Sidekipskovl



Planeringsskovl




Gribeskovl



Stenskovl



Sigteskovl



Pallegaffel



Pallegaffel
(klapbar)



Pallegaffel
(hydraulisk regulerbar)



Planer



Krukkeløfter



Stubfræser



Rydder



Sneskjold



V-sneskjold



Fejebørster



Plejlåmaskine
med samlekar



Jordbor

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

BRYDETEKNIK

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

VARMEKANONER

GRAVEMASKINER

HJULLÆSSERE

Hjuldumpere



HJULDUMPERE

		DW15e	1001	1501	1601	2001
	ENHED					
Nyttelast	kg	1.500	1.000	1.500	1.500	2.000
Tomvægt	kg	1.765	1.150	1.261	1.261	1.810
Lad uden top	l	650	415	650	829	930
med top		800	525	800	1.044	1.210
Motortype		Elektromotor	Yanmar 3TNV76	Yanmar 3TNV76	Yanmar 3TNV76	Yanmar 3TNV82A
Mærkeeffekt	Ah/kWh	300/14,4	–	–	–	–
Motorydelse (ISO 3046/1)	kW/HK	–	18,9/25,7	18,9/25,7	18,9/25,7	22,5/30,6
Maksimal hastighed	km/t	14	14	16	16	21
Knækvinkel	°	± 33	± 33	± 33	± 33	± 37
Venderadius	mm	3.650	3.200	3.300	3.300	3.500
Stigningsevne	%	45	45	50	50	45
Længde		3.300	3.080	3.300	3.310	3.420
Bredde	mm	1.322	1.180	1.305	1.305	1.485
Højde		2.550	2.580	2.550	2.550	2.650

Hjuldumpere



HJULDUMPERE

		3001*	4001	DW50
	ENHED			
Nyttelast	kg	3.000	4.000	5.000
Tomvægt	kg	2.410	2.640	3.445
Lad uden top	l	1.500	1.650	2.350
med top		1.850	2.130	3.200
Motortype		Yanmar 3TNV88	Yanmar 4TNV88	Deutz TCD 2,9/Perkins 854F
Motorydelse (ISO 3046/1)	kW/HK	26,1/35,5	35/47,6	55,4/75,3
Maksimal hastighed	km/t	22	21	28
Knækvinkel	°	± 37	± 37	± 37
Venderadius	mm	3.650	3.730	4.250
Stigningsevne	%	50	50	50
Længde		4.080	4.200	4.495
Bredde	mm	1.785	1.795	1.915
Højde		2.670	2.700	2.815

* Kan leveres med førerkabine som ekstraudstyr

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

BRYDETEKNIK

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

VARMEKANONER

GRAVEMASKINER

HJULLÆSSERE

Hjuldumpere

DW90



DW60



DW100



HJULDUMPERE

		DW60*	DW90	DW100
ENHED				
Nyttelast	kg	6.000	9.000	10.000
Tomvægt	kg	4.483	5.189**, 5.671***	5.228**
Lad uden top	l	2.650**	3.750**	4.100**
Lad med top		3.500**	4.550**	4.750**
Motortype		Perkins 854F Perkins 1104D	Perkins 854F	Perkins 854F
Motoreffekt	kW/HK	62,5/85	55,4/75,3	55,4/75,3
Maksimal hastighed	km/t	25	30	30
Knækvinkel	°	± 29	± 29	± 28,5
Venderadius	mm	6.150	6.550	6.800
Stigningsevne	%	50	50	50
Længde		4.577	4.762	4.762
Bredde	mm	2.230	2.463	2.463
Højde		3.108	3.163	3.353

* Kan leveres med førerkabine som ekstraudstyr ** Tippelad *** Drejelad

Dual view-dumpere



		DV60	DV90	DV100
ENHED				
Nyttelast	kg	6.000	9.000	10.000
Tomvægt	kg	–	–	–
Lad uden top	l	2.700	3.750	4.150
Lad med top		3.600	4.600	5.000
Motortype		Deutz TD 2.9 (kun DOC)	Deutz TD 2.9 (kun DOC)	Deutz TD 2.9 (kun DOC)
Motoreffekt	kW/HK	55,4/75,3	55,4/75,3	55,4/75,3
Maksimal hastighed	km/t	28	30	30
Knækvinkel	°	± 29	± 28,3	± 28,3
Venderadius	mm	5.900	6.600	6.765
Stigningsevne	%	55	50	50
Længde		4.448	4.622	4.660
Bredde	mm	2.230	2.420	2.420
Højde		3.377	3.382	3.382

HJULDUMPERE

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

BRYDETEKNIK

GENERATORER, PUMPER, BELYSNING

VARMEKANONER

GRAVEMASKINER

HJULLÆSSERE

Bånddumpere



		DT10e	DT05	DT08	DT10
ENHED					
Maks. nyttelast	kg	1.000	500	800	1.000
Motoreffekt	kW/HK	2/2,75	4,9/6,6	6,8/9,2	9,7/13,2
Kørehastighed	km/t	4	4	4	4
Stigningsevne med last	maks. %	36	36	36	30
Lad uden top	l	367	273***	334***	367
med top		427	313***	387***	427
Længde		2.248	1.630***	1.660***	1.800
Bredde	mm	830	660***	790***	790
Højde		1.445	1.185***	1.240	1.280

* Benzin-model ** Diesel-model *** Tippelad **** Drejelad

Bånddumpere

DT12



DT23



BÅNDDUMPERE

		DT12	DT15	DT23
ENHED				
Maks. nyttelast	kg	1.200	1.500	2.300
Motoreffekt	kW / HK	12 / 16,3	15 / 20,4	18,5 / 25,2
Kørehastighed	km/t	4	4 / 7,5	5 / 11
Stigningsevne med last	maks. %	36	27	36
Lad uden top med top	l	393* 446*	632* 760*	769 1.120
Længde	mm	1.882	2.585	3.304
Bredde		790	1.080	1.300
Højde		1.280	2.372	2.532

* Tippelad

Noter

[illegible]This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a template for writing or drawing. The margins are consistent on all sides.

Din arbejdsdag er fuld af udfordringer. Vi har de rigtige løsninger og hjælper dig med at komme et skridt foran konkurrenterne. Vi tilbyder alt det, du har brug for:

Wacker Neuson – all it takes!



www.wackerneuson.dk



WN.EMEA.10085.V08.DA