

Hønsehus med voliere

Kombiner fordelene ved friland med en beskyttende voliere. Sig farvel til ubudne gæster og sygdomme.

Velegnet til hønsehold. Udviklet med henblik på at give gode forhold til din fjerkræbesætning. Volieren er med til at minimere risikoen for fugleinfluenza og lignende sygdomme. Det er en oplagt måde at give dyrene mulighed for bevægelse og frisk luft og samtidig være i ly for vind og vejr. Huset har indgang både ved volieren og i huset så man ikke behøver at skulle igennem volieren, hver gang man skal ind i huset.

Der er mange fordele ved at have hold på denne måde, det giver sundere dyr, stor tilvækst og mindsker smitterisiko og medicin bliver næsten ikke eksisterende. Der er let tilgang til fodring, tilsyn og pasning. Nem og hurtig rengøring. Huset er monteret med løftebøjle der gør det nemt at flytte på huset.

Anbefalet plads til hønsehold

- 6 høns pr. m²
- 1 rede pr. 7 høns
- 18 cm. siddeplads pr. høne

Mål: Hus med voliere: 3 x 7m

- Huset: 3 x 3,5 m
- Volieren: 3 x 3,5 m
- Højde side: 1,60 m
- Højde kip: 2,45 m



Se artikel om [Hønsehus med voliere](http://fritidsmakedet.dk) ved fritidsmakedet.dk



Generelt for huset:

Materiale til sider og tag kan variere i kvalitet og farvevalg. Som udgangspunkt er huset fast opstillede, men det kan nemt flyttes ved hjælp af enten et hjulsæt eller en løftebøjle. Hjulsættet med træk monteres nemt og uden brug af værktøj. Fastgøres med jordspyd eller ekspansionsbolte. Normalt leveres huset med fast bund, men er placeringen velegnet, leveres den selvfølgelig også uden bund. Fast bund gør det nemmere at sikre hus og høns mod mus og rotter og andre ubudne gæster.

Tagpladerne er beklædt med anti-dug belægning, som gør der ikke dannes fugt på dem, som drypper ned på dyrene, belægningen optager 1,5 liter pr. m². Der er fremskudt tag, der skærmer for blæst og slagvand. Desuden virker belægningen let isolerende mod strålevarme og – kulde. I den øverste del af gavlen på huset kan der monteres vindnet og klapper til at styre luftreguleringen.

Indretningen og inventar er op til kunden selv og giver mulighed for en individuel tilpasning.

Vi kan opstille den på få timer på anvist plads med rimelig kørevej for lastvogn. Huset kan monteres med døre eller porte i gavlen.

Materiale:

- Husets jernkonstruktion er udført i galvaniseret stål.
- Vandfaste filmbelagte 12 mm krydsfinerplader på vægge og bund.
- Tagplader med anti-kondens belægning.
- Vindbrydende net i baggavl.

Volieren:

- Husets jernkonstruktion er udført i galvaniseret stål.
- Trådnet.
- Tagplader med anti-kondens belægning.
- Vindbrydende net i baggavl.