

NIBBI

2-hjulede fejmaskiner



HAFOG HENRIK A.®

Henrik A. Fog A/S • Salg • Fabrikation • Import
Lyngager 5-11 • 2605 Brøndby
Telefon 4396 6611 • Fax 4326 6626
www.hafog.dk

NIBBI BRIK1 og 3

NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8".
NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6" og motorhjelms.

Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag. Der findes op til 10 forskellige redskabskombinationer til Nibbi Brik.

NIBBI BRIK1 her monteret med 80 cm let kost. Som ekstra tilbehør kan monteres en smudskasse foran til støv og blade.



NIBBI MAK4 og 5

NIBBI MAK4 er uden differentiale.
NIBBI MAK5 er med differentiale, ellers er der ingen forskel.

Begge maskiner er med benzinmotor, rekyl eller elstart. Traktoren har en 3-trins vendegearkasse med lynskiftehandtag fra frem til bak og gearuafhængigt kraftudtag. Der findes op til 22 forskellige redskabskombinationer til NIBBI MAK4 og 5.

Sneplov fås i to arbejdsbredder på henholdsvis 80 cm og 100 cm. Sneploven er udført i kraftigt materiale med gummikant, og kan svinges til både højre og venstre side. Træktøjet er monteret, så man kan lægge sneen op i bunker.



NIBBI BRIK1 OG 3


- Motor:** 4 takts HONDA 5,5 hk, 163 cm³ benzinmotor.
- Gearkasse Brik1:** 2 gear - 1 gear frem og 1 bak.
- Brik3:** 4 gear - 2 gear frem og 2 bak.
- Udveksling Brik1:** Frem 3,07 km/t – bak 1,18 km/t.
- Brik3:** Frem 1 gear 1,18 km/t – 2 gear 3,18 km/t.
Bak 1 gear 1,18 km/t – 2 gear 3,18 km/t.
- Kraftudtag:** 900 omdr./m. gearuafhængigt.
- Kobling:** Tør dobbeltplade.
- Start:** Rekylstart.
- Vægt med kost:** 95/110 kg.
- Længde med kost:** 140/164 cm.
- Hjulbredde:** Kan varieres, leveres standard på 40/46 cm.
- Minimumshøjde:** 86 cm.
- Fejemaskinebredde:** 60 eller 80 cm.

NIBBI MAK4 OG 5

- Motor MAK4:** 4 takts LOMBARDINI 11 hk, 359 cm³ benzin.
- MAK5:** 4 takts LOMBARDINI 9 hk, 275 cm³ OHC benzin.
- Gearkasse:** 13 gear - 3 gear frem og 3 bak i begge retninger.
+ et 4 gear 13,05 km/t der kun virker, når motoren peger fremad.
- Udveksling:** Frem 1 gear 1,27 km/t – 2 gear 2,66 km/t – 3 gear 4,41 km/t.
Bak 1 gear 1,20 km/t – 2 gear 2,52 km/t – 3 gear 4,17 km/t.
- Kraftudtag:** 973 omdr./m. gearuafhængigt.
- Start:** Rekylstart eller elstart/lysanlæg.
- Kobling:** Tør dobbeltplade.
- Differentiale:** Med spærre, kun MAK5.
- Vægt med kost:** 140/150 kg.
- Længde med kost:** 170 cm.
- Hjulbredde:** Kan varieres, leveres standard på 50 cm.
- Minimumshøjde:** 95 cm.
- Fejemaskinebredde:** 80 eller 100 cm.

NIBBI MAK16

NIBBI MAK16, fås i 3 modeller med benzin- eller dieselmotor, rekyl- eller elstart. Traktoren har en 4-trins vendegearkasse med bakgear og gearuafhængigt kraftudtag med 2 hastigheder i hvert gear. Leveres med differentiale med spærre. Der findes op til 31 forskellige redskabskombinationer til NIBBI MAK16.



Kosten kan fra styret svinges til højre, venstre eller ligeud alt efter behov.

NIBBI MAK17

NIBBI MAK17 fås i 4 modeller, med benzin- eller dieselmotor rekyl- eller elstart. Traktoren har en 4-trins vendegearkasse med bakgear og gearuafhængigt kraftudtag med 2 hastigheder i hvert gear, leveres med uafhængige hjulbremses, differentiale med spærre. Der findes op til 38 forskellige redskabskombinationer til NIBBI MAK17.



Sneslynge beregnet til dyb sne, såvel frost- som tøsne. Udkasteren indstilles fra styret i en vinkel på op til 180°, så snestrømmen kan dirigeres i den ønskede retning. Sneslyngen fås i 4 størrelser med arbejdsbredder/indtagshøjder på 50/45 cm, 60/45 cm, 70/45 cm og 80/60 cm.

NIBBI MAK16

Motor: 4 takts LOMBARDINI 11 hk, 359 cm³ benzin eller 11 hk, 349 cm³ diesel.

Gearkasse: 10 gear - 4 frem/1 bak i begge retninger.

Udveksling: Frem 1 gear 1,2 km/t - 2 gear 3,6 km/t - 3 gear 5,7 km/t - 4 gear 12,3 km/t. Bak 2,8 km/t.

Kraftudtag: 630 og 970 omdr./m gearuafhængigt.

Kobling: Tør dobbeltplade.

Start: Rekylstart eller elstart/lysanlæg.

Differentiale: Med spærre.

Vægt med kost: 220/242 kg.

Længde med kost: 180 cm.

Hjulbredde: Kan varieres, leveres standard på 54 cm.

Minimumshøjde: 103 cm.

Fejemaskinebredde: 80 eller 100 cm.

NIBBI MAK17

Motor: 4 takts LOMBARDINI 12 hk, 338 cm³ benzin eller 12 hk, 442 cm³ og 14 hk, 510 cm³ diesel.

Gearkasse: 10 gear - 4 frem/1 bak i begge retninger.

Udveksling: Frem 1 gear 1,2 km/t - 2 gear 3,6 km/t - 3 gear 5,7 km/t - 4 gear 12,3 km/t. Bak 2,8 km/t.

Kraftudtag: 530 og 813 omdr./m gearuafhængigt.

Kobling: Tør dobbeltplade.

Differentiale: Med spærre.

Start: Rekylstart eller elstart/lysanlæg.

Bremser: Uafhængige hjulbremses.


Vægt med kost: 270/298 kg.

Længde med kost: 195 cm.

Hjulbredde: Kan varieres, leveres standard på 59 cm.

Minimumshøjde: 105 cm.

Fejemaskinebredde: 80, 100 eller 120 cm.



Model KST75SB bugseret valseudlægger i kraftig udførsel. Monteret med fodbremse. Maskinen er nem i brug og vedligeholdelse. Den har trækstang og sæde for montering efter 2- eller 4-hjulet traktor.

Kapacitet: 130 eller 200 l
Totalbredde: 105 cm
Udlægsbredde: 80 cm

Nibbi traktorer er specielt indrettet til de danske forhold. Det er samtidig den eneste traktor, hvor gearkassen er tilpasset specielt danske arbejdsforhold og danske redskaber.

Nibbi har to hastigheder på kraftudtaget i hvert gear. Helt uafhængigt af kørehastigheden kan du vælge den mest effektive omdrejningshastighed for redskaberne. Traktorerne har alle vendedegearkasse. En fordel når du skifter fra frontmonteret redskab til et bagmonteret. Med et enkelt greb vender du gearkassens omløbsretning.

Nibbi har et bredt program i redskaber, som dækker enhver tænkelig opgave. Udvikling og produktion sker på Henrik A. Fog A/S egen fabrik, hvilket giver dig sikkerhed for, at hvert eneste redskab fungerer optimalt under danske forhold.

I de sidste 40 år har **Nibbi** været i konstant udvikling og har derfor altid været foretrukket af Danmarks Kommuner, Anlægs-gartnere, Entreprenører og Boligselskaber.

Nibbi er for professionelle – tør du vælge andet?



Model KSM50 er en håndført valseudlægger til alle steder, hvor man ønsker en økonomisk og skånsom udlægning af salt, grus eller lign. Eksempelvis rækker en skovfuld salt ca. 120 meter.

Kapacitet: 50 l
Totalbredde: 80 cm
Udlægsbredde: 60 cm



Model SPML50 er en cyklonspreder med rustfri ståltragt.

Kapacitet: 50 l
Spredebredde: 1-6 m
Fås også i bugseret udgave med sæde og fodbremse.



For alle **Nibbi**'s modeller gælder det, at man i forbindelse med snefejning også kan salte eller gruse i samme arbejds-gang. Af- og påmontering af salt- og grusspreder sker på få sekunder ved hjælp af en split i maskinens træk-tøj. Alle efterløbende redskaber, saltsprede-re - vogne og lignende er af sikkerhedsmæssige hensyn konsekvent monteret med fodbremse. Cyklonsprederen kan også bruges som gødningsspreder.

Kapacitet: 50 l
Spredebredde: 1 - 6 m
Aktionsradius: ca. 3 km afhængig af spredebredde og mængde.



Model SPML025 er en lille let cyklonspreder

Kapacitet: 25 l
Spredebredde: 1-6 m



Model GAF80/2000 er en kraftig cyklonspreder, med galvaniseret tragt og rustfri spredeskærm, samt støbejerns gearkasse. Spredemængden reguleres fra styret.

Kapacitet: 38 l
Spredebredde: 1-6 m

HAFOG HENRIK A.®

Henrik A. Fog A/S • Salg • Fabrikation • Import
Lyngager 5-11 · 2605 Brøndby
Telefon 4396 6611 · Fax 4326 6626
www.hafog.dk

Autoriseret **Nibbi** forhandler:



Til montering på styret leveres, som ekstraudstyr til alle **Nibbi**-modellerne, et arbejdslys der er lovbe-falet på offentlig vej og plads i lygtetændingstiden.