

THALER

PRODUKTKATALOG



WWW.THALER.DK



THALER MINILÆSSER

THALER maskinerne tæller et bredt sortiment af minilæssere, hjullæssere og teleskoplæssere. Kendetegnet ved dem alle er, at de er gennemtænkte og veludførte maskiner, der holder i mange år. De er udviklet med fokus på manøvrerdygtighed, styrke og balance. Der findes desuden et bredt udvalg af redskaber og ekstraudstyr til alle Thaler maskiner.

Vi sætter en ære i at sammensætte din maskine, så den kan løse de ønskede opgaver, fordi vi ved, at ingen opgaver er ens.

≡ STUTTERI OG HESTEEJENDOM

Hos Thaler har vi flere minilæssere og redskaber, der kan være en solid hjælpende hånd til arbejdet med heste. Det gælder både når der skal muges ud i staldene eller køres spåner ind i båsene.

≡ LANDBRUG

Til den hårdtarbejdende landmand kan de stærke minilæssere fra Thaler være solide hjælpere i den daglige drift. Det gælder både, når ballerne skal i laden, eller træpillerne skal på plads.

≡ ENTREPRENØR & HÅNDVÆRK

Når der skal flyttes tunge materialer på byggepladsen eller ved forskellige anlægsopgaver kan en Thaler minilæsser være en solid hjælper. Vi har en maskine, der matcher dine arbejdsopgaver.

≡ INDUSTRI

Hvis du har løfteopgaver i produktionen eller skal vedligeholde arealer, har du brug for en minilæsser fra Thaler. Den hjælper altid der, hvor pladsen er trang, terrænet er ustabil, og byrden tung.

≡ SKOVBRUG

Når der arbejdes i skove eller plantager, er der behov for stærke og smidige maskiner. Det har Thaler. Matchet med det rette redskab, får du en solid skovhjelper, der gerne tager slæbet for dig.

≡ HOBBY & FRITID

Vi har også et bredt udvalg i maskiner og redskaber, der egner sig til hobbybrug. Det er værd at fremhæve den lille 1220 model, der har en løftekraft på 750 kg og kan komme ind selv de smalleste steder.

THALER I DANMARK



VI ER MED DIG HELE VEJEN...

Når du køber en Thaler maskine, bakker vi op om det med professionel service hele vejen rundt. Vi mener det, når vi siger, at vi er med dig hele vejen i processen.

FØR KØBET: Vi rådgiver dig med afsæt i mange års erfaring. Ved at lytte til dine ønsker, finder vi frem til den Thaler model og det udstyr, der passer til lige netop dit behov. Efter ønske kommer vi gerne ud til dig og demonstrerer modellerne - så du ved præcis, hvad det er, du køber.

UNDER KØBET: Vi klargører maskinen for dig, monterer tilbehør og ekstraudstyr. Alle vores forhandlere kan håndtere denne proces for dig. Vi igangsætter og leverer maskinerne - og sørger for, at du er bedst muligt klædt på til at få mest ud af din maskine.

EFTER KØBET: Når du har købt en Thaler maskine, har du købt en maskine, der holder i mange år - med den rette service. Uanset om det er en minilæsser, teleskoplæsser eller redskaber. Hos Thaler Danmark og vores forhandlere er vi klar på sidelinjen, hvis du får brug for hjælp.

På vores hovedlager i Skjern har vi alle gængse reservedele på lager. Det betyder, at vi kan levere fra dag til dag, til alle forhandlere i landet. Vi ved nemlig, at det er vigtigt for dig med hurtige reparationer, så arbejdet kan fortsætte.



**THALER MINILÆSSER HAR
FORHANDLERE I HELE LANDET**

*Find din nærmeste forhandler
på www.thaler.dk*

THALER

MODEL 1220 - EN KOMPAKT & STÆRK MINILÆSSER

Thaler har med 1220 modellen lavet en minilæsser, der med sin gode løftekapacitet og smalle venderadius er en solid all-rounder.

Designet er bygget til hårdt arbejde og giver dig en maskine, der tager læsset for dig - når du har brug for det, og hvor du har brug for det. Denne kompakte, men stabile minilæsser kommer nemlig frem selv de smalle steder.

KOMFORT: Til trods for den lille størrelse mangler der ikke komfort i førerhuset. Der er god benplads til føreren og ind- og udstigningsforholdene er optimale. Alle Thalers modeller er nemme at betjene, fordi brugervenligheden er i fokus.

KOMMER IND SMALLE STEDER: 1220 modellen fra Thaler er den mindste minilæsser i produktlinjen. Med en bredde på kun 88 cm, med standard dæk, kan den komme ind langt de fleste steder, hvor den skal arbejde.

INSPIRERET AF DE TUNGE MASKINER: På 1220 modellen har man hentet inspiration til læssearmen fra de store gummihjulslæssere i form af z-kinematik. Fordelen ved dette er, at det giver en større brydekraft på redskabet. Noget man sjældent ser på de helt små læssemaskiner.



MODEL 1220



TEKNISKE DETALJER

Motor	19 HK 3-cylinder Yanmar Dieselmotor
Transmission	4 oliemotorer
Bredde med standardhjul	880 mm
Arbejdsvægt	1180 kg
Højde inklusiv tag	1990 mm
Højde ved skovdrejepunkt	2200 mm
Længde uden redskab	2480 mm
Venderadius	1040 mm
Løftekapacitet	750 kg
Kiplast (50 cm på gaffel)	600/280 kg (Lige/Knækket)
Hastighed	0-16 km/t 1 Gear

STANDARDUDSTYR

- LED ARBEJDSBELYSNING
- MULTIFUNKTIONSJOYSTICK MED FLYDESTILLING
- LET-TILGÆNGELIGE SMØREPUNKTER
- HYDRAULISK HURTIGSKIFTE OG INCH-PEDAL
- Z-KINEMATIK OG PARALLELFØRING PÅ LÆSSEARMEN
- 3RD FUNKTION TIL REDSKABER
- KIPBAR FØRERPLATFORM I STÅL
- FOBS - ROPS STYRTBØJLE OG FAST RATSTAMME
- BESKYTTELSESRØR PÅ HYDRAULIKSLANGER
- 1 STYRECYLINDER OG HOVEDAFBRYDER TIL BATTERI
- HØJSTYRKE THALER KNÆKLED

MODEL 2220 - DEN PRISBEVIDSTE HJÆLPER

Takket være en mindre dieselmotor og en 1-trins transmission med hydraulisk træk, har Thaler med 2220 modellerne skabt en prisbevidst hjælper. Alligevel præsterer disse minilæsser-modeller en løftekapacitet som de større modeller. Alt i alt en stærk maskine, der har sammenlignelige styrker med de større maskiner.

EN SOLID HJÆLPER: Thaler har med 2220 modellen lavet en minilæsser, der egner sig til meget forskelligt arbejde. En god løftekapacitet og en smal venderadius gør maskinen til en solid all-rounder. 2220 fås både med standard og lavt tårn.

SERVICEVENLIGHED I TOP: Servicevenligheden er også i top hos Thaler. Derfor er alle daglige kontrolpunkter placeret, så brugeren nemt og bekvemt kan komme til at tjekke dem. Alle smørepunkter er ligeledes placeret, så de er let tilgængelige.

ET ALSIDIGT ARBEJDSREDSKAB: 2220 modellerne bliver fuldenkte arbejdsheste, når de matches med det rette redskab.

Vi har et bredt udvalg af både redskaber og ekstraudstyr, som du kan tilvælge for at få en mere alsidig maskine.



MODEL 2220 L+S



TEKNISKE DETALJER

	L	S
Motor	19 HK 3-cylinder Yanmar Dieselmotor	
Transmission	2 oliemotorer	
Bredde	920-1120 mm	
Arbejdsvægt	1560 - 1850 kg	1610 - 1900 kg
Højde inklusiv tag	1910 - 2160 mm	
Højde ved skovdrejepunkt	2150 mm	2708 mm
Længde uden redskab	2990 mm	3020 mm
Venderadius	1000 mm	
Løftekapacitet	1500 kg	1500 kg
Kiplast (50 cm på gaffel) Lige	1100 - 1350 kg	900 - 1100 kg
Hastighed	0-11 km/t 1 gear	

STANDARDUDSTYR

- LED ARBEJDSBELYSNING
- MULTIFUNKTIONSJOYSTICK MED FLYDESTILLING
- LET-TILGÆNGELIGE SMØREPUNKTER
- HYDRAULISK HURTIGSKIFTE OG INCH-PEDAL
- PARALLELFØRING PÅ LÆSSEARMEN
- 3RD FUNKTION TIL REDSKABER
- KIPBAR FØRERPLATFORM I STÅL MED PLANT UNDERLAG
- FOBS - ROPS STYRTBØJLE OG FAST RATSTAMME
- BESKYTTELSESRØR PÅ HYDRAULIKSLANGER
- 1 STYRECYLINDER OG HOVEDAFBRYDER TIL BATTERI
- HØJSTYRKE THALER KNÆKLED

THALER

MODEL 2326 - LILLE, STÆRK & HURTIG MINILÆSSER

Thaler har med 2326 modellen lavet en minilæsser, der egner sig til de opgaver, hvor der kræves stor kraft på lidt plads. En stor løftekapacitet og en smal venderadius gør maskinen velegnet til mange opgaver. Et design, der er bygget til hårdt arbejde - når du har brug for en maskine til at tage læsset for dig.

LILLE MASKINE - STOR KRAFT: Maskinen er - med sin 25 HK motor, 2-trins transmission og kardantræk - en stærk maskine i et lille chassis. Den kan klare de tunge løft, selv der hvor pladsen er trang.

TRE FORSKELLIGE MODELLER: 2326 minilæsser modellen kan fås med tre forskellige tårne - L, S og H. L står for lavt tårn. S er standard tårn, mens H har et standard tårn, men til gengæld en længere læssearm.

REDSKABERNE TIL 2326: Minilæssermodellen 2326 kan kombineres med mange forskellige redskaber. Men vi kan blandt andet anbefale en balletang fra MO, forskellige typer af skovle fra Thaler, en kantklipper fra danske Frisdal og selvfølgelig også en pallegaffel, der er et uundværligt redskab til minilæsseren i den daglige drift.



MODEL 2326 L+S+H



TEKNISKE DETALJER

	L	S	H
Motor	25 HK 3-cylinder Yanmar Dieselmotor		
Transmission	Axial stempelmotor med kardantræk		
Bredde	940-1160 mm		
Arbejdsvægt	1560 - 1850 kg	1610 - 1900 kg	1660 - 1950 kg
Højde inklusiv tag	1910 - 2160 mm		
Højde ved skovl-drejepunkt:	2150 mm	2708 mm	2870 mm
Længde uden redskaber	2990 mm	3020 mm	3325 mm
Venderadius	1000 mm		
Løftekapacitet	1600 kg	1500 kg	1300 kg
Kiplast (50 cm på gaffel) Lige	1100 - 1300 kg	950 - 1250 kg	700 - 1050 kg
Hastighed	0-20 km/t 2 gear		

STANDARDUDSTYR

- LED ARBEJDSBELYSNING
- MULTIFUNKTIONSJOYSTICK - SKIFT AF GEAR VIA KNAP
- LET-TILGÆNGELIGE SMØREPUNKTER
- HYDRAULISK HURTIGSKIFTE OG INCH-PEDAL
- PARALLELFØRING PÅ LÆSSEARMEN
- 3RD FUNKTION TIL REDSKABER
- KIPBAR FØRERPLATFORM I STÅL
- FOBS - ROPS STYRTBØJLE OG FAST RATSTAMME
- BESKYTTELSERØR PÅ HYDRAULIKSLANGER
- 1 STYRECYLINDER OG HOVEDAFBRYDER TIL BATTERI
- HØJSTYRKE THALER KNÆKLED

THALER

MODEL 2230 - DEN MEST SOLGTE MINILÆSSERMODEL

2230 minilæsseren fra **Thaler** er den mest solgte, fordi den med muligheden for montering af 15" dæk, får en stor frihøjde. Derudover er det en kraftig maskine med stor løftekapacitet, der gør den anvendelig i mange brancher. Med 2230 modellen får du en maskine, der er bygget til hårdt arbejde - når du har brug for en maskine til at tage læsset for dig.

STØRRE MOTOR - MERE MOMENT: Motoren i 2230 modellerne er den største motor i Thalers mindste serie af minilæssere. Årsagen er blandt andet en volumen i motoren på 1,3 liter, men den kører stadig med 25 HK, hvilket betyder, at den ikke skal bruge partikelfilter.

KOMFORT I KABINEN: Minilæssermodellerne fra Thaler er kendetegnet ved nem adgang til daglig vedligehold, samt en komfortabel og brugervenlig indretning af førerplatformen.

HYDRAULISK SÆNKBART TAG: Der kan tilkøbes forskelligt ekstraudstyr til 2230 modellen fra Thaler. Heriblandt et hydraulisk sænkbart tag, der gør maskinen 250 mm lavere. Du kan altså både få stor frihøjde og sænke højden på denne minilæssermodel.



MODEL 2230 L+S+H



TEKNISKE DETALJER

	L	S	H
Motor	25 HK 3-cylinder Yanmar Dieselmotor		
Transmission	Axial stempelmotor med kardantræk		
Bredde	1040 - 1340 mm		
Arbejdsvægt	1770 - 2150 kg	1820 - 2200 kg	1870 - 2250 kg
Højde inklusiv tag	1960 - 2210 mm		
Højde ved skovl-drejepunkt	2210 mm	2760 mm	2935 mm
Længde uden redskaber	3094 mm	3110 mm	3420 mm
Venderadius	1030 mm		
Løftekapacitet	1600 kg	1500 kg	1300 kg
Kiplast (50 cm på gaffel) Lige	1000 - 1300 kg	900 - 1200 kg	750 - 950 kg
Hastighed	0-16 km/t 2 gear		

STANDARDUDSTYR

- LED ARBEJDSBELYSNING
- MULTIFUNKTIONSJOYSTICK- SKIFT AF GEAR VIA KNAP
- LET-TILGÆNGELIGE SMØREPUNKTER
- HYDRAULISK HURTIGSKIFTE OG INCH-PEDAL
- PARALLELFØRING PÅ LÆSSEARMEN
- 3RD FUNKTION TIL REDSKABER
- KIPBAR FØRERPLATFORM I STÅL
- FOBS - ROPS STYRTBØJLE OG FAST RATSTAMME
- BESKYTTELSESRØR PÅ HYDRAULIKSLANGER
- 1 STYRECYLINDER OG HOVEDAFBRYDER TIL BATTERI
- HØJSTYRKE THALER KNÆKLED

THALER

MODEL 2438 - LILLE MODEL MED EN STÆRK MOTOR

2438 modellen fra **Thaler** bruges i mange forskellige brancher. Dens hurtige hydraulik-system og store motorkraft gør den til en manøvredygtig og stærk læssemaskine. Minilæssere i mellemklassen fra Thaler har 38 HK.

LAV EGENVÆGT - STOR STYRKE: 2438 modellen fra Thaler har en egenvægt på kun 2000 kg, men den har alligevel en løftekapacitet på op til 1700 kg. Den lave egenvægt giver desuden bedre transportmuligheder - herunder transport på maskintrailer.

FOKUS PÅ KOMFORTEN: Maskinerne fra Thaler er kendetegnet ved nem adgang til dagligt vedligehold, samt en komfortabel og brugervenlig indretning af førerplatformen. Der kan desuden tilkøbes lukket kabine til 2438 modellen, hvor der er varmeapparat, radio og vinduesvisker.

ANVENDELIG I MANGE BRANCHER: Entreprenørerne bruger oftest 2438L modellen til flytning af pallevare, herunder fliser til anlægsarbejde. Landmanden vælger oftest 2438S modellen til blandt andet staldarbejde og mindre læsseopgaver.



MODEL 2438 L+S+H



TEKNISKE DETALJER

	L	S	H
Motor	38 HK DPF 3-cylinder Yanmar Dieselmotor		
Transmission	Axial stempelmotor med kardantræk		
Bredde	1040 - 1340 mm		
Arbejdsvægt	1980 - 2365 kg	2030 - 2415 kg	2070 - 2455 kg
Højde inklusiv tag	1990 - 2240 mm		
Højde ved skovl-drejepunkt	2210 mm	2760 mm	2935 mm
Længde uden redskaber	3335 mm	3375 mm	3730 mm
Venderadius	1030 mm		
Løftekapacitet	1700 kg	1600 kg	1400 kg
Kiplast (50 cm på gaffel) Lige	1200 - 1550 kg	1100 - 1300 kg	1000 - 1200 kg
Hastighed	0-18 km/t 2 gear		

STANDARDUDSTYR

- MOTOR MED SELVRENSENDE PARTIKELFILTER
- MULTIFUNKTIONSJOYSTICK - SKIFT MELLEME GEAR VIA KNAK
- LED ARBEJDSBESLYSNING
- HYDRAULISK HURTIGSKIFTE OG INCH-PEDAL
- PARALLELFØRING PÅ LÆSSEARMEN
- 3RD FUNKTION TIL REDSKABER
- KIPBAR FØRERPLATFORM I STÅL OG MOTORHJELM BAGPÅ
- FOBS - ROPS STYRTBØJLE OG JUSTERBAR RATSTAMME
- BESKYTTELSESRØR PÅ HYDRAULIKSLANGER
- 1 STYRECYLINDER OG HOVEDAFBRYDER TIL BATTERI
- HØJSTYRKE THALER KNÆKLED

THALER

MODEL 2838 - DEN STØRSTE MODEL I MELLEMLASSEN

2838 modellen fra **Thaler** er i den kraftige ende af minilæsser modellerne. Det er blandt andet drivakslers med reduktionsnav, der gør den til en stærk maskine. Takket være den skarpe knækvinkel på 50 grader, er den stadig smidig og kan køre ind i de kringledede kroge.

LILLE MASKINE - STOR KRAFT: Maskinen er - med sin 25 HK motor, 2-trins transmission og kardantræk - en stærk maskine i et lille chassis. Den kan klare de tunge løft, selv der hvor pladsen er trang. Model 2838 fra Thaler har desuden en venderadius på kun 1230 mm.

TAGER LÆSSET FOR DIG: 2838 modellerne har en egenvægt fra kun 2100 kg og en løftekapacitet på op til 2200 kg. Den lave egenvægt giver gode muligheder for transport af maskinen, herunder på maskintrailer.

TIL LANDBRUG & ENTREPRENØR: Entreprenør- og håndværksbranchen bruger 2838L til jordarbejde og flytning af tunge paller, herunder blandt andet fliser til belægningsarbejde. Det lave tårn giver bedre udsyn til redskabet og materialet, der skal læsses. Landbrugssektoren bruger 2838S - med et standard tårn - som staldmaskine og læssemaskine til de tungere opgaver.



MODEL 2838 L+S+H



TEKNISKE DETALJER

	L	S	H
Motor	38 HK DPF 3-cylinder Yanmar Dieselmotor		
Transmission	Axial stempelmotor med kardantræk og reduktionsnav		
Bredde	1160 - 1380 mm		
Arbejdsvægt	2070 - 2455 kg	2120 - 2505 kg	2170 - 2555 kg
Højde inklusiv tag	1990 - 2240 mm		
Højde ved skovl-drejepunkt	2765 mm	3130 mm	3330 mm
Længde uden redskaber	3420 mm	3525 mm	3820 mm
Venderadius	1230 mm		
Løftekapacitet	2200 kg	2000 kg	1800 kg
Kiplast (50 cm på gaffel) Lige	1400 - 1800 kg	1250 - 1600 kg	1100 - 1400 kg
Hastighed	0-18 km/t 2 gear		

STANDARDUDSTYR

- MOTOR MED SELVRENSENDE PARTIKELFILTER
- MULTIFUNKTIONSJOYSTICK - SKIFT AF GEAR VIA KNAPE
- KOMBINERET BREMSE- OG INCH-PEDAL
- LED ARBEJDSBELYSNING
- PARALLELFØRING PÅ LÆSSEARMEN
- 3RD FUNKTION TIL REDSKABER
- KIPBAR FØRERPLATFORM I STÅL OG MOTORHJELM BAGPÅ
- FOBS - ROPS STYRTBØJLE OG JUSTERBAR RATSTAMME
- BESKYTTELSESRØR PÅ HYDRAULIKSLANGER
- 2 STYRECYLINDRE OG HOVEDAFBRYDER TIL BATTERI
- HØJSTYRKE KNÆKLED OG HYDRAULISK HURTIGSKIFTE

THALER

MODEL 3448 - KRAFTIG MODEL TIL KRÆVENDE OPGAVER

3448 modellen fra **Thaler** bruges af de professionelle til de opgaver, der virkelig kræver kræfter. Det er både, når det gælder brydekraft ved kørsel med skovl eller overfalds-redskaber, løft af tunge paller eller arbejde med højtydende hydrauliske redskaber.

STOR MASKINE - LAV VÆGT: 3448 modellen er den kraftigste minilæsser fra Thaler. Dog vejer den alligevel ikke mere, end at den kan transporteres på en maskintrailer. Minilæssermodellen har også pendulerende bagaksel og fikseret knæk.

KOMFORT TIL NYE HØJDER: Med en førerplatform, hvor der er tænkt på nem adgang og god placering af betjeningsgrebene, opnår brugeren den bedste komfort. Ydermere kan maskinen udstyres med en lukket kabine, der har varmeapparat og radio.

ANVENDELIG I MANGE BRANCHER: Entreprenøren bruger ofte 3448L modellen til flytning af sand/jord eller håndtering af paller, herunder fliser og belægningssten. Landbruget bruger ofte 3448S modellen til læsning af foder, håndtering af halm og brug af hydrauliske redskaber såsom en kost eller en hækklipper.



MODEL 3448 L+S+H



TEKNISKE DETALJER

	L	S	H
Motor	48 HK DPF 4-cylinder Yanmar Dieselmotor		
Transmission	Axial stempelmotor med kardantræk og reduktionsnav		
Bredde	1160 - 1550 mm		
Arbejdsvægt	2650 - 2900 kg	2690 - 2940 kg	2730 - 2980 kg
Højde inklusiv tag	2020 - 2270 mm		
Højde ved skovl-drejepunkt	2765 mm	3130 mm	3330 mm
Længde uden redskaber	3935 mm	4005 mm	4200 mm
Venderadius	1210 mm		
Løftekapacitet	2900 kg	2900 kg	2500 kg
Kiplast (50 cm på gaffel) Lige	1800 - 2000 kg	1800 - 1950 kg	1600 - 1800 kg
Hastighed	0-20 km/t 2 gear		

STANDARDUDSTYR

- PIVOTERENDE BAGAKSEL MED 30 PROCENT VANDRING
- DRIVAKSLER MED NAV-REDUKTIONSGEAR
- MOTOR MED SELVRENSENDE PARTIKELFILTER
- MOTORHJELM BAGPÅ OG JUSTERBAR RATSTAMME
- FØRERPLATFORM I STÅL MED PLANT UNDERLAG
- 3RD FUNKTION TIL REDSKABER
- MULTIFUNKTIONSJOYSTICK - SKIFT AF GEAR VIA KNAP
- 220 KG KONTRAVÆGT BAG PÅ MASKINEN
- BESKYTTELSESØR PÅ HYDRAULIKSLANGER
- 2 STYRECYLINDRE - KOMBINERET BREMSE- OG INCHPEDAL
- HØJSTYRKE KNÆKLED OG HYDRAULISK HURTIGSKIFTE

THALER

MODEL 3448 5A - ENDNU MERE FLEKSIBEL & STABIL

3448 5A modellen fra **Thaler** er bygget på en 3448 model, hvor du vil opleve samme styrke og komfort, men på en mere stabil og manøvredygtig platform. Det er muligt at benytte både knækstyring og 4-hjulsstyring, og du kan selv vælge kombinationen. Skal der drejes skarpt kan både knæk- og 4-hjulsstyring aktiveres.

Skal der derimod flyttes en tung last, hvor man ønsker at opretholde stabiliteten ved sving, kan man udelukkende benytte 4-hjulsstyringen.

PRISVINDENDE OG UNIK MODEL: Model 3448-5A er en prisvindende og unik minilæsser fra Thaler. Den har vundet intet mindre end tre forskellige innovationspriser – blandt andet for den unikke kombination af knæk- og 4-hjulsstyring samt for komforten i maskinen.

Innovationspriser til 3448-5A modellen

▪ GaLa Bau 2018 ▪ Equitana 2019 ▪ Sommets d'OR 2019

FLEKSIBILITET OG STABILITET: Den brede aksel og muligheden for at låse knækstyringen giver en utrolig stabil maskine - selv ved tunge løfteopgaver. Derudover kan maskinen dreje ualmindeligt skarpt, når både knækstyring og 4-hjulsstyring er aktiveret.



MODEL 3448- 5A



TEKNISKE DETALJER

	L	S	H
Motor	48 HK DPF 4-cylinder Yanmar Dieselmotor		
Transmission	Axial stempelmotor med kardantræk og reduktionsnav		
Bredde	1660 - 1900 mm		
Arbejdsvægt	2790 - 3040 kg	2820 - 3070 kg	2860 - 3110 kg
Højde inklusiv tag	2020 - 2270 mm		
Højde ved skovl-drejepunkt	2765 mm	3130 mm	3330 mm
Længde uden redskaber	3935 mm	4005 mm	4200 mm
Venderadius	1210 mm		
Løftekapacitet	2900 kg	2900 kg	2500 kg
Kiplast (50 cm på gaffel) Lige	1800 - 2000 kg	1800 - 1950 kg	1600 - 1800 kg
Hastighed	0-20 km/t 2 gear		

STANDARDUDSTYR

- PIVOTERENDE BAGAKSEL MED 30 PROCENT VANDRING
- DRIVAKSLER MED NAV-REDUKTIONSGEAR
- MOTOR MED SELVRENSENDE PARTIKELFILTER
- MOTORHJELM BAGPÅ OG JUSTERBAR RATSTAMME
- FØRERPLATFORM I STÅL MED PLANT UNDERLAG
- 3RD FUNKTION TIL REDSKABER
- 220 KG KONTRAVÆGT BAGPÅ MASKINEN
- MULTIFUNKTIONSJOYSTICK - SKIFT AF GEAR VIA KNAK
- BESKYTTELSESRØR PÅ HYDRAULIKSLANGER
- 2 STYRECYLINDRE - KOMBINERET BREMSE- OG INCHPEDAL
- HØJSTYRKE KNÆKLED KOMBINERET MED 4-HJULSSTYRING

THALER

MODEL 2838T - DEN LETTE TELESKOPLÆSSER

Thaler har med 2838T modellen lavet en let minilæsser, der bygger på de velkendte egenskaber fra 2838-modellerne. Maskinen er lavet efter et princip om at opnå høj løftehøjde, men lav arbejdsvægt.

Maskinen kan derfor løfte materialer højt op, samtidig med at den er så let, at den kan transporteres på en maskintrailer. Den kan også betjene højtstående hydrauliske redskaber - takket være det høje hydraulikflow.

KRAFTIG MOTOR: I 2838T ligger der en 38 HK motor med et DPF partikelfilter, som overholder de gældende krav til udledning fra dieselmotorer. Motoren i 2838T er stor i forhold til maskinens størrelse.

STOR LØFTEHØJDE: Model 2838T har en løftehøjde på hele 405 centimeter kombineret med en lav arbejdsvægt på kun 2800 kg.

ANVENDELIG I MANGE BRANCHER: Håndværkerne bruger maskinen til at løfte byggematerialer op på stilladser samt til håndtering af sand/grus med skovl ved jorden. Landmændene bruger maskinen til håndtering og stabling af halmballer eller læsning af foder i fodervogne med høje sider.



MODEL 2838T



TEKNISKE DETALJER

Motor	38 HK DPF 3-cylinder Yanmar Dieselmotor
Transmission	Axial stempelmotor med kardantræk og reduktionsnav
Bredde	1380 mm
Arbejdsvægt	2800 - 3065 kg
Højde inklusiv tag	1990 - 2240 mm
Højde ved skovdrejepunkt	Inde: 3292 /Ude: 4056 mm
Længde uden redskaber	3795 mm
Venderadius	1230 mm
Løftekapacitet	2000 kg
Kiplast (50 cm på gaffel) Lige	Inde: 1020 - 1150 kg / Ude: 570 - 600 kg
Hastighed	0-18 km/t 2 gear

STANDARDUDSTYR

- MOTOR MED SELVRENSENDE PARTIKELFILTER
- MULTIFUNKTIONSJOYSTICK - SKIFT AF GEAR VIA KNAP
- 120 KONTRAVÆGT BAGPÅ MASKINEN
- THALER KOMBINERET BREMSE- OG INCHPEDAL
- Z-KINEMATIK OG PARALLELFØRING PÅ LÆSSEARMEN
- 3RD FUNKTION TIL REDSKABER
- KIPBAR FØRERPLATFORM I STÅL - MOTORHJELM BAGPÅ
- FOBS - ROPS STYRTBØJLE OG JUSTERBAR RATSTAMME
- BESKYTTELSESRØR PÅ HYDRAULIKSLANGER
- 2 STYRECYLINDRE OG HOVEDAFBRYDER TIL BATTERI
- HØJSTYRKE KNÆKLED OG HYDRAULISK HURTIGSKIFTE

THALER

MODEL 3448T - LØFTER TUNGT & HØJT

Thaler har med 3448T modellen lavet en knækstyret teleskoplæsser, som er det perfekte supplement til de store maskiner på byggepladsen eller på gården.

Med pendulerende bagaksler og en stor løftehøjde, er det en stabil og kraftfuld læssemaskine til håndtering af materialer på både pallegafler og skovl. Derudover kan maskinen arbejde med højtydende hydrauliske redskaber - takket være den store hydraulikpumpe.

HØJT LØFT - OGSÅ AF TUNGE MATERIALER: 3448T fra Thaler kan med en løftehøjde på hele 405 cm, løfte selv de tungeste materialer helt op i højden - det kunne eksempelvis være cirka 2000 kg på en pallegaffel.

KRAFTIG MOTOR: 3448T er bygget op på samme måde som de øvrige 3448 modeller. Derfor har den blandt andet en kraftig 4-cylinders dieselmotor med 48 HK, en 2-trins transmission, aksler med reduktionsnav og mulighed for automatisk differentialespærre.

REDSKABER TIL DIN TELESKOPLÆSSER: Model 3448T kan takket være den store hydraulikpumpe nemt arbejde med hydrauliske redskaber som græsklippere eller et pælebor.



MODEL 3448T



TEKNISKE DETALJER

Motor	48 HK DPF 4-cylinder Yanmar Dieselmotor
Transmission	Axial stempelmotor med kardantræk og reduktionsnav
Bredde	1380 - 1550 mm
Arbejdsvægt	3300 - 3600 Kg
Højde inklusiv tag	2020 - 2270 mm
Højde ved skovl-drejepunkt	Inde: 3292 / Ude: 4056 mm
Længde uden redskaber	4420 mm
Venderadius	1257 mm
Løftekapacitet	2500 kg
Kiplast 50 cm på gaffel) Lige	Inde: 2070 - 2270 kg / Ude: 1330 - 1390 kg
Hastighed	0-20 km/t 2 gear

STANDARDUDSTYR

- MOTOR MED SELVRENSENDE PARTIKELFILTER
- MULTIFUNKTIONSJOYSTICK - SKIFT AF GEAR VIA KNAP
- PIVOTERENDE BAGAKSEL MED 30 PROCENT VANDRING
- THALER KOMBINERET BREMSE- OG INCHPEDAL
- Z-KINEMATIK OG PARALLELFØRING PÅ LÆSSEARMEN
- DRIVAKSLER MED NAV-REDUKTIONSGEAR
- KIPBAR FØRERPLATFORM I STÅL MED PLANT UNDERLAG
- FOBS - ROPS STYRTBØJLE OG JUSTERBAR RATSTAMME
- 220 KG KONTRAVÆGT BAG PÅ MASKINEN
- 2 STYRECYLINDRE OG 3RD FUNKTION TIL REDSKABER
- HØJSTYRKE KNÆKLED OG HYDRAULISK HURTIGSKIFTE

THALER

MODEL 4275T - DEN STÆRKESTE THALER MASKINE

Når der er brug for power er 4275T fra Thaler svær at komme udenom. Det er den største model, der kan klare selv de helt tunge læsseopgaver på gården, byggepladsen eller biogasanlægget.

NEM VEDLIGEHOOLD: Servicevenligheden er i top hos Thaler. Derfor er alle daglige kontrolpunkter placeret, så brugeren nemt og bekvemt kan komme til at tjekke dem. Alle smørepunkter er ligeledes placeret, så de er let tilgængelige.

STABIL LÆSEMASKINE I HØJDEN: Med teleskop-armen har du mulighed for at stable eller læsse i højden. Det kan være læsning af foder eller sand i høje trailere, såvel som stabling af halmballer i lagerhallen.

Som på andre af de store Thaler modeller har denne også pendulerende bagaksel og et fikseret knæk. Kombineret med en 2-trins transmission er 4275T en stabil og stærk maskine.

TIL HØJTYDENDE HYDRAULISKE REDSKABER: Model 4275T kan takket være et stort hydraulikflow nemt arbejde med hydrauliske redskaber som kraftige grensаве til hegn eller store hydrauliske koste til de store arealer.



MODEL 4275T



TEKNISKE DETALJER

Motor	72 HK DPF 4-cylinder Yanmar Dieselmotor
Transmission	Axial stempelmotor med kardantræk og reduktionsnav
Bredde	1730 - 2050 mm
Arbejdsvægt	5200 Kg
Højde inklusiv tag	2570 mm
Højde ved skovl-drejepunkt	Inde: 3850 / Ude: 4760 mm
Længde uden redskaber	5070 mm
Venderadius	1720 mm
Løftekapacitet	4000 kg
Kiplast (50 cm på gaffel) Lige	2500 kg
Hastighed	0-25 km/t 2 gear

STANDARDUDSTYR

- MOTOR MED SELVRENSENDE PARTIKELFILTER
- MULTIFUNKTIONSJOYSTICK - SKIFT AF GEAR VIA KNAPE
- PIVOTERENDE BAGAKSEL OG 3RD FUNKTION TIL REDSKABER
- DRIVAKSLER MED REDUKTIONSGEAR
- Z-KINEMATIK OG PARALLELFØRING PÅ LÆSSEARMEN
- AUTOMATISK DIFFERENTIALESPÆRRE
- KIPBAR FØRERPLATFORM I STÅL MED PLANT UNDERLAG
- FOBS - ROPS STYRTBØJLE OG JUSTERBAR RATSTAMME
- STOR DEL-KABINE MED FOR- OG BAGRUDE
- 2 STYRECYLINDRE - KOMBINERET BREMSE- OG INCHPEDAL
- HØJSTYRKE KNÆKLED OG HYDRAULISK HURTIGSKIFTE

THALER

MODEL 48T18 - TRADITIONEL TELESKOPLÆSSER FRA THALER

Thaler 48T18 er en teleskoplæsser, der er forholdsvis lille, men stærk og manøvredygtig. Den har en læsehøjde tæt på 5 meter og en løftekraft på hele 2500 kg. Med en bredde på 1,80 m og en højde på 1,96 m er den meget velegnet på byggepladser, hvor den kan komme under stilladser og lave porte.

NEM VEDLIGEHOOLD: Servicevenligheden er i top hos Thaler. Derfor er alle daglige kontrolpunkter placeret, så brugeren nemt og bekvemt kan komme til at tjekke dem.

LILLE VENDERADIUS: Til landbruget er det især læsehøjden, der gør den anvendelig, når der skal læsses i de helt høje landbrugsvogne - og når halmen skal helt til top i laden. Derudover kan den bruges til mere krævende opgaver i driften, såsom udmugning i dybstrøelse. Med krabbe- og 4-hjulsstyring samt en meget lille venderadius, er Thalers 48T18 nem at komme rundt med.

GODE OVERSIGTSFORHOLD: Maskinen er udstyret med en kabine, som har meget gode oversigtsforhold, så du nemt kan orientere dig og holde overblik over omgivelser såvel som redskaber. Model 48T18 kan udstyres med en masse redskaber - eksempelvis skovle, pallegaffler og koste.



MODEL 48T18



TEKNISKE DETALJER

Motor	48 HK DPF 4-cylinder Yanmar Dieselmotor
Transmission	Axial stempelmotor med kardantræk og reduktionsnav
Bredde	1800 mm
Højde inklusiv tag	1940 - 1990 mm
Maks højde ved skovl-drejepunkt	4900 mm
Længde uden redskaber	3360 mm
Venderadius	940 mm
Løftekapacitet	2500 kg
Kioplast (50 cm på gaffel)	Inde: 1550 - 2000 kg / Ude: 580 kg
Arbejdsvægt	3350 - 3850 kg
Hastighed	0 - 25 km/t 2 gear

STANDARDUDSTYR

- MOTOR MED SELVRENSENDE PARTIKELFILTER
- PILOTSTYRET MULTIFUNKTIONSJOYSTICK
- 3RD FUNKTION MED EL-STYRING FRA JOYSTICK
- PIVOTERENDE BAGAKSEL
- Z-KINEMATIK OG PARALLELFØRING PÅ LÆSSEARMEN
- 4-HJULSSTYRING MED 38 GRADER DREJEVINKEL - ALLE HJUL
- LUKKET KABINE MED VARME OG RADIO
- FØRERPLATFORM I STÅL MED PLANT UNDERLAG
- THALER KOMBINERET BREMSE- OG INCHPEDAL
- 2 STYRECYLINDRE OG DRIVAKSLER MED REDUKTIONSGEAR
- HØJSTYRKE KNÆKLED OG HYDRAULISK HURTIGSKIFTE

THALER

MODEL 3448T 5A - PRISVINDENDE TELESKOPLÆSSER FRA THALER

Model 3448T 5A fra **Thaler** er bygget på en 3448T model, og du vil opleve samme styrke og komfort, men på en mere stabil og manøvreedygtig platform. Det er muligt at benytte både knækstyring og 4-hjulsstyring i en kombination, som du selv vælger. Skal der drejes skarpt kan både knæk- og 4-hjulsstyring aktiveres. Skal der derimod flyttes en tung last, hvor man ønsker at opretholde stabiliteten ved sving, kan man udelukkende benytte 4-hjulsstyringen.

LILLE VENDERADIUS: Det er nemt at komme rundt med denne teleskoplæssermodel, fordi den har en venderadius på kun 850 mm.

PRISVINDENDE OG UNIK MODEL: Model 3448T-5A er en prisvindende og unik teleskoplæsser fra Thaler. Den har vundet intet mindre end tre forskellige innovationspriser - blandt andet for den unikke kombination af knæk- og 4-hjulsstyring samt komforten i maskinen.

TELESKOPLÆSSER-VERSIONEN: Som på de øvrige 3448-5A modeller er denne specialmodel unik i sine egenskaber på styring og stabilitet. På denne model er der yderligere en god løftehøjde på læssemaskinen, uden at den bliver mindre fleksibel.



MODEL 3448T - 5A



TEKNISKE DETALJER

Motor	48 HK DPF 4-cylinder Yanmar Dieselmotor
Transmission	Axial stempelmotor med kardantræk og reduktionsnav
Bredde	1660 - 1900 mm
Højde inklusiv tag	2010 - 2260 mm
Højde ved skovl-drejepunkt	Inde: 3292 mm / Ude: 4056 mm
Længde uden redskaber	4317 mm
Venderadius	850 mm
Løftekapacitet	2500 kg
Kiplast (50 cm på gaffel) Lige	Inde: 2000 - 2200 kg / Ude: 1500 - 1550 kg
Arbejdsvægt	3400 - 3700 kg
Hastighed	0 - 25 km/t 2 gear

STANDARDUDSTYR

- MOTOR MED SELVRENSENDE PARTIKELFILTER
- MULTIFUNKTIONSJOYSTICK - SKIFT AF GEAR VIA KNAP
- PIVOTERENDE BAGAKSEL MED 30 PROCENT VANDRING
- HYDRAULISK HURTIGSKIFTE OG LED ARBEJDSLYS
- Z-KINEMATIK OG PARALLELFØRING PÅ LÆSSEARMEN
- 3RD FUNKTION TIL REDSKABER
- 220 KG KONTRAVÆGT BAG PÅ MASKINEN
- FOBS - ROPS STYRTBØJLE OG JUSTERBAR RATSTAMME
- THALER KOMBINERET BREMSE- OG INCHPEDAL
- 2 STYRECYLINDRE OG DRIVAKSLER MED REDUKTIONSGEAR
- HØJSTYRKE KNÆKLED KOMBINERET MED 4-HJULSSTYRING

REDSKABER & Udstyr TIL DIN MINILÆSSER

På vores hjemmeside har vi samlet et udvalg af **redskaber**, der kører godt sammen med din minilæsser eller teleskoplæsser fra Thaler. Vi hjælper gerne med at finde de rigtige redskaber til de opgaver, der skal løses.

- ≡ Skovle i forskellige størrelser
- ≡ Pallegaffel
- ≡ Pælebor
- ≡ Græsklippere
- ≡ Koste i forskellige størrelser
- ≡ Balletang
- ≡ Gårdspladsrive
- ≡ Overfaldsredskaber

På vores hjemmeside har vi også et bredt udvalg af **udstyr**, der giver dig mulighed for at udnytte din minilæssers fulde potentiale og kraft.

- ≡ Vægtpakker
- ≡ Centralsmøring
- ≡ Hydraulik
- ≡ Transmission
- ≡ Sænkbart tag
- ≡ Andre dæk
- ≡ Redskabskobling
- ≡ Belysning





**SE HELE
UDVALGET PÅ
WWW.THALER.DK**

THALER



THALER I DANMARK

Tlf. +45 9680 8084

WWW.THALER.DK

DANSK IMPORTØR
Skjern Maskinforretning A/S

