



DEN RETTE GYLLEBOM TIL ENHVER OPGAVE

Et bredt udvalg af slæbesko- og slæbeslangebomme
til forskellige arbejdsbredder, maskintyper og kapacitetskrav

VOGELSANG – LEADING IN TECHNOLOGY

NEW

VOGELSANG
BeTEC



Et bredere program til landmænd og maskinstationer

Vogelsang og BeTEC har samlet deres kompetencer inden for gylleudbringning. Under Vogelsang-BeTEC brandet får I et bredere udvalg af gyllebomme til forskellige gyllevogne, selvkørende køretøjer, arbejdsbredder og budgetter.

Find gyllebommen der passer til opgaven

Produktprogrammet er opdelt efter bomkonstruktion og udbringningsmetode:

- Slæbeskobomme, SideClosing
- Slæbeskobomme, BackClosing
- Slæbeslangebomme
- Slangebomme til draghose

Slæbeskobomme med SideClosing

BlackBird gyllebommene i modellerne **Single**, **Light** og **Pro** dækker arbejdsbredder fra 7,5 til 18 meter. De kan eftermonteres på gyllevognen og fås som **GreenLine** version eller **RedLine** version.

GreenLine basisversionen har **OptiCut** gyllefordelere og standardudstyr til almindelige udbringningsopgaver. RedLine versionen har **ExaCut** gyllefordelere og flere tilvalg til præcis udbringning og krævende drift.

Til store arbejdsbredder fra 21 til 30 meter fås **XTrail** gyllebommen og **XTrail Plus** gyllebommen.

BlackBird MAX 30 m gyllebommen er udviklet til høj kapacitet og fleksibel drift, hvilket især er relevant for store landbrugsbedrifter og maskinstationer.

Slæbeskobomme med BackClosing

Slæbeskobommene med BackClosing dækker arbejdsbredder fra 6 til 30 meter og fås til både gyllevogne og selvkørende køretøjer.

Til arbejdsbredder fra 6 til 12 meter kan I vælge mellem **Stylo** slæbeskobommen, **Hilly** slæbeskobommen og **UniSpread** slæbeskobommen. Modellerne dækker både eftermontering og fastmontering.

Til arbejdsbredder over 12 meter og op til 30 meter fås **Cameleon** slæbeskobommen og **Cameleon Light** slæbeskobommen til selvkørende køretøjer.

Slæbeslangebomme

SwingUp slæbeslangebommene dækker arbejdsbredder fra 7,5 til 18 meter. Til store arbejdsbredder og høj kapacitet fås **SwingMax** slæbeslangebommen og **SwingMax Slide** slæbeslangebommen fra 21 til 36 meter.

Slangeudbringning

Vil I udbringe gylle gennem et slangesystem og undgå en gyllevogn i marken, kan alle BackClosing gyllebomme fra 6 til 30 meter tilpasses til opgaven. Det gælder **Stylo**, **Hilly**, **UniSpread**, **Cameleon Light** og **Cameleon** gyllebomme. BackPac gyllebommen supplerer programmet med arbejdsbredder fra 21 til 30 meter.

Gyllefordelere

ExaCut ECL, **ECM** og **ECQ** gyllefordelerne findeler gyllen med gennemprøvet excenterteknologi og fordeler den præcist til slangerne. BlackBird GreenLine gyllebommene samt Stylo, Hilly, Cameleon og Cameleon Light gyllebomme fås også med **OptiCut** gyllefordeleren med fjederbelastet skæreenhed.



**Vælg GreenLine versionen
til almindelige opgaver eller
RedLine versionen med mere
udstyr til krævende drift**

[illegible]

Slæbesko- bomme fra 6 til 30 meter

Udvalget omfatter slæbeskobomme til både eftermontering og fast montering samt højtydende modeller til kraftige gyllevogne og selvkørende køretøjer



Stylo slæbeskobom 6 - 9 m
Økonomisk basisløsning til mindre arbejdsbredder



Hilly slæbeskobom 10,5 - 12 m
Til gyllevogne og selvkørende køretøjer



UniSpread slæbeskobom 6 - 12 m
Fleksibel løsning i arbejdsbredder fra 6 til 12 m

Slæbesko- bomme til høj kapacitet

Cameleon Light og Cameleon slæbeskobomme er BackClosing modeller til større gyllevogne og selvkørende køretøjer



Cameleon Light slæbeskobom 12 - 15 m
Stor arbejdsbredde og lav vægt til selvkørende køretøjer

Cameleon slæbeskobom 12 - 30 m
Til krævende drift med selvkørende køretøjer

	Stylo	Hilly	UniSpread	Cameleon Light	Cameleon
Arbejdsbredde (m)	6 7.5 9	10.5 12	6 7.5 9 10.5 12	12 15	12 15 18 21 24 27 30
Transportbredde (m)	2.55	2.7	2.55	2.55	2.55 2.55 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99
Afstand mellem slanger (cm)	25	25	25	25	25
Antal fordelere	1 x OptiCut	1 x OptiCut	1 x ExaCut ECL	2 x OptiCut	2 2 2 4 4 4 x OptiCut
Slæbesko	Standard	Standard	Premium	Standard	Standard
Mulighed for draghose-system	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Tilpasning til terrænet	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja



Slæbeslange- bomme fra 7,5 til 36 meter

SwingUp slæbeslangebomme fra 7,5 til 18 meter passer til gyllevogne, hvor lav vægt og kompakte transportmål er afgørende



SwingUp slæbeslangebom 7,5 - 9 m
Kompakte mål til fleksibel anvendelse



SwingUp slæbeslangebom 12 - 18 m
Gennemprøvet teknologi til effektiv drift

	SwingUp	SwingUp	SwingMax	BackPac
Arbejdsbredde (m)	7,5 9	12 15 18	21 24 27 28 30 36	21 24 27 30 32
Transportbredde (m)	2,55	2,99	2,99 3,40	2,55
Afstand mellem slanger (cm)	25 30	25 25 30	26 25 30 28 29 31 30	26 25 30 28 31 33
Antal fordelere	1 x ExaCut ECL	2 x ExaCut ECL	2 x (36m 3 x) ExaCut ECL	2 x ExaCut ECL
Slæbesko	Nej	Nej	BaseRunner (ikke 36 m)	Base Runner (ikke 32 m)
Mulighed for draghose-system	Nej	Nej	Nej	Ja
Tilpasning til terrænet	Nej	Nej	Ja	Ja



Høj kapacitet i arbejdsbredder op til 36 meter

SwingMax og BackPac slæbeslangebommen kombinerer store arbejdsbredder med høj kapacitet til bedrifter og maskinstationer med mange hektar



Arbejdsbredder fra 21 til 30 m fås også med BaseRunner slæbesko, der placerer gyllen i et smalt bånd under afgrøden.



SwingMax slæbeslangebom 21 - 36 m
Store arbejdsbredder og fleksibel tilpasning



BackPac slæbeslangebom 21 - 32 m
Lav vægt og solid konstruktion til slangeudbringning



Præcis findeling og ensartet gyllefordeling

Gyllefordelerne findeler fibre og fordeler gyllen ensartet til bommens slanger. Det reducerer risikoen for tilstopninger og ujævn udbringning



Vogelsangs gyllefordelere

ExaCut gyllefordeleren



ExaCut ECL gyllefordeler

- Gennemprøvet excenterteknologi
- Verdens bedst sælgende gyllefordeler
- Selvslibende knive

ExaCut ECQ gyllefordeler

- Gennemprøvet excenterteknologi
- Stor serviceåbning gør vedligeholdelsen lettere
- Lang levetid
- Lavt effektbehov

ExaCut ECM gyllefordeler

- Gennemprøvet excenterteknologi
- Fordeler gyllen uden luftindsugning
- Innovativt rotordesign giver høj skærekraft


OptiCut gyllefordeleren



OptiCut gyllefordeler

- Fjederbelastet skæreenhed
- Fås i flere størrelser

Ekstraudstyr



Comfort Flow Control (CFC) systemet

- Lukker valgte slangegrupper
- Gør det muligt at styre delbredder og friholde kørespor

Dansk service, når hver driftstime tæller

Når gyllen skal udbringes, skal udstyret være klar. Hos Vogelsang Danmark får I rådgivning, service og reservedele, så I kan begrænse driftsstop og udnytte tiden i marken

Hjælp gennem hele udstyrets levetid

Vores danske serviceteam hjælper med idriftsættelse, fejlfinding, reparationer og udskiftning af sliddele. Servicen tilpasses jeres maskine og drift. Grundig dokumentation gør vedligeholdelsen lettere, og fordi vi selv producerer mange af delene, har I hurtig adgang til reservedele.



Siden grundlæggelsen i 1929 er Vogelsang blevet en internationalt anerkendt ingeniørvirksomhed inden for mekanik og har i dag både salgsselskaber og produktion i flere lande.

Vi tilbyder

Løsninger inden for følgende brancher:

BIOGAS, INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, LANDBRUG, SPILDEVAND



Vores brede udvalg af produkter og services:

- Datastyring og styreteknologi
- Disintegrationsteknologi
- Forsyning- og bortskaffelsessystemer til tog, busser og både
- Indfødning af faste stoffer
- Neddeling af faste materialer, separatorer og miksere
- Pumper og pumpesystemer
- Rådgivning og service
- Skræddersyede løsninger til kundespecifikke applikationer
- Udbringning- og nedfældningsteknologi

Copyright 2026 Vogelsang GmbH & Co. KG

Produkttilgængelighed, udseende, tekniske specifikationer og informationer er under løbende udvikling. Alle informationer, der præsenteres her, kan derfor ændres uden varsel. I udvalgte lande er Vogelsang®, BioCut®, BlackBird®, CC-Serie®, EnergyJet®, HiCone®, PreMix®, RotaCut®, XRipper®, XSplit® og XTill® registrerede varemærker, tilhørende Vogelsang GmbH & Co. KG, Essen (Oldenburg), Tyskland. Alle rettigheder forbeholdes, inklusive rettigheder vedrørende grafik og billeder.

20082608_Vogelsang-BeTec-12P_DA_10207726 – MET0001048 – Printed in Denmark

Vogelsang A/S

Industriparken 2 | 6880 Tarm | DANMARK

Telefon: +45 97372777

info@vogelsang-as.dk

vogelsang.info/da

